

Brinton WallVS24341-L1, VS24342-L1, VS24343-L1, VS24344-L1,
VS24351-L1, VS24352-L1, VS24353-L1, VS24354-L1

1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Install the outer shade by sliding it in from the top and secure it with the two thumb screws.
- 7** Install the lamps by pushing the lamp pins into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 8** Install the inner shade by placing it into its base.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

IA




- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction..
- 2 Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5 Fixez la base de luminaire sur la plaque de montage et fixez-la avec les vis de luminaire.
- 6 Installez l'ampoules en poussant les broches de l'ampoule dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de l'ampoule pour obtenir des informations sur Max Wattage.
- 7 Installez l'abat-jour intérieure en la plaçant sur le bouclier d'ampoule.
- 8 Installez l'abat-jour de intérieure en le plaçant dans sa base. Répétez les étapes 6 à 8 pour les douilles restantes.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA



- 1 Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2 Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5 Monte la base de montaje sobre la placa de montaje y fijela con los tornillos de la lámpara.
- 6 Con un paño suave, instale la bombilla empujando los pasadores de la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de potencia máxima.
- 7 Instalar la pantalla de la lámpara exterior deslizándola en desde la parte superior y fijarlo con los dos tornillos de pulgar.
- 8 Instale la pantalla interior colocándola en su base. Repita los pasos 6 a 8 para los enchufes restantes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company