

LE MANUEL D'INSTALLATION DU SYSTÈME DE LA TABLE LAGUN

PIÈCES INCLUSES

- Plaque de montage de table
- Bras (pièce horizontale)
- Jambe (pièce verticale)
- Plaque de support de montage
- Kit matériel (1 planche en teck/2 coins/4 chacun des boulons, des rondelles et des écrous SS)

OUTILS NÉCESSAIRES

- Pistolet de perceuse électrique 12V
- Perceuse de 1/4
- Phillip Drive Bit
- 6 vis pour plaque de montage de table (non fourni)
- REMARQUE : Dois être plus court que votre épaisseur de table

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POIGNÉE EN HAUT À GAUCHE

- Libère la table pour pivoter de 360 degrés

POIGNÉE EN HAUT À DROITE

- Libère le système complet pour pivoter de 360 degrés

POIGNÉE INFÉRIEURE

- Libère le réglage vertical de la hauteur
- Soyez prudent lorsque vous relâchez, car la gravité le tirera vers le bas

TOUTES LES POIGNÉES,

- TOUTES les poignées se crispent dans le sens antihoraire
- TOUTES les poignées serrent dans le sens des aiguilles d'une montre
- Appuyer sur le bouton de la poignée vous permet de repositionner la poignée et de continuer à la serrer.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Choisissez une surface verticale solide pour installer la plaque de support de montage.
 - REMARQUE : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de dégagement pour pouvoir ajuster la jambe de haut en bas. Certains bâtons de coussin de véhicule récréatif sortent, vous devrez donc peut-être utiliser le kit matériel fourni pour pouvoir les dégager. Utilisez la planche de teck fournie ou les cales pour que le support de montage soit droit. Utilisez les boulons fermés pour boulonner la plaque de montage sur votre surface verticale solide. Si les boulons dus ne fonctionnent pas pour votre application, vous pouvez utiliser une vis de 5/16 coniques pour fixer la plaque de montage.
 - REMARQUE : Assurez-vous que les vis ou les boulons que vous choisissez ne dépasseront pas dans ou à travers quelque chose avant de percer ou de visser la plaque.
- Retournez votre dessus de table à l'envers et installez la plaque de montage de table sur votre dessus de table.
 - REMARQUE : Assurez-vous que les vis que vous utilisez sont plus courtes que votre épaisseur de table, de sorte que vous ne passez pas par le dessus de table.
- Installez le bras sur votre plaque de montage de table en le faisant glisser sur la pièce cannelée. (Vous devrez peut-être le déplacer d'avant en arrière pour le faire glisser sur la pièce cannelée) REMARQUE : Assurez-vous que la pièce cannelée de la plaque de montage du top de la table est insérée complètement, de sorte qu'elle est affleurante avec la bague sur le bras.
- Installez le morceau cannelé de la jambe dans la bague à l'autre extrémité du bras. (Vous devrez peut-être le déplacer d'avant en arrière pour le faire glisser sur la pièce cannelée)
 - REMARQUE : Assurez-vous que la pièce cannelée de la jambe est complètement insérée, de sorte qu'elle est affleurante avec la bague sur le bras.
- Une fois que tout est assemblé, verrouillez toutes les poignées et retournez-le à la verticale. Assurez-vous que la poignée inférieure de la jambe n'est pas serrée et faites glisser la jambe sur la plaque de support de montage et serrez la poignée.

LA JAMBE DE TABLE LAGUN PEUT SUPPORTER 50 lb DE POIDS, QUI COMPREND VOTRE TABLE

UNE GARANTIE D'UN AN CONTRE LES DÉFAUTS DU FABRICANT

LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA JAMBE DE TABLE LAGUN ANNULE VOTRE GARANTIE