


取扱い説明書をご使用前によくお読み頂き、正しくお使いください。またお読みになられた後、点線下部分は切り取って大切に保管してください。


取付け方法 取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 注意**
- 壁面の下地がしっかりしているか確認してから取付けてください。
 - ペニヤやボードなど弱い壁の場合は、棧のある位置に取付けてください。棧のある位置に取付けてない場合、圧着力を強くすると壁が破損することがあります。
 - 固定ネジの先端はキリ状になっていますので、先端で指などをケガされないよう、十分にご注意ください。

① 圧着板を「パチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。



② 圧着調整つまみを回し、まずボールの「取付ライン」の位置に合わせます。




圧着調整つまみを「強・弱のシール」にある「強」又は「弱」の方向に回し、圧着調整つまみの端をいったん取付ラインに合わせておきます。



③ 壁間の長さに調整します。

※ 細いパイプを引出す時は、必ず固定ネジをゆるめて引出します。ゆるめずに引出すと細いパイプに傷がつきます。


固定ネジをゆるめて、細いパイプを両端のキャップが壁面にあたるまでのばします。




④ パイプを固定します。

両端のキャップを、壁に押しあてたまま固定ネジを締めつけます。固定ネジの頭がソケットにつくまでしっかりと締めつけてください。パイプに穴があいて、固定されます。

注意 少しかた目の設計ですので強く回してください。




⑤ 壁間に取付けます。



両端のキャップを下図のように縦向きにし、ポール本体が回らないように片手でおさえながら、圧着調整つまみを「強」の方向に回して、しっかりと圧着取付けしてください。弱い壁に取付ける場合は、壁面を破損しないように状態を確認しながら取付けてください。

注意 石こうボードやペニヤ板などの弱い壁の場合 木板などで補強することで、より安定した取付けができますが、圧着力が不足することがあり、表示耐荷重が得られないことがあります。壁面を破損しないよう、状態を確認しながら圧着強度を調整してください。

※ キャップの取付向きは必ず「縦」向きにしてください。




注意 両端のキャップが必ず縦向きになるように取付けてください。斜め 横になると、所定の耐荷重が得られません。

注意 タイルなどのスベリやすい壁面の場合は、表示耐荷重が得られないことがあります。

注意 「ストップ」の表示線を超える場合は、取付け方法に誤りがあるか、取付け場所に適していないことが考えられますので、取付け場所を再確認し、手順①から取付けをやり直してください。

⑥ 最後に床面・壁面と平行かチェックします。

床面と平行に取付けられているか、確認してください。



注意


- ご使用前に必ず製品各部を点検してからご使用ください。使用前・使用中に異常に気づいた場合はご使用にならないで、「お客さま相談室」までお問い合わせください。
- 本製品は壁面に取付け使用する製品ですので、それ以外の使い方はしないでください。
- 取付 2~3 日後に、しっかりと取付けられているか確認し、弱い時は圧着調整つまみを強の方向にまわして取付け強度をアップしてください。なお、定期的にご確認ください。
- ポールにぶら下がったり、急激な衝撃をあたえると、破損・落下の原因になり危険です。万が一に備え、貴重品やこわれやすい物はかけないでください。
- かけられる物はポールに均等に掛けてください。
- かけられる重さは取付ける壁間の長さによって異なります。
- 屋外や直射日光の当たるところ又、高温となる場所には取付けしないでください。変色や変質、劣化、破損の原因になります。
- 万が一に備え、こわれやすい物の周囲、ストーブなど火気の周囲又、常時人がいる場所の上に取付けしないでください。
- 本製品は壁間に強力に圧着固定しますので、壁(壁紙)の材質によっては両端についているゴムの内容物の析出や移行により、壁(壁紙)に変色や変質、跡形が残る場合があります。
- 取りはずし方は、圧着調整つまみを「弱」の方向に回し、つっぱりを解除してからはずしてください。つっぱったまま無理にはずそうすると壁面を傷つける場合がありますので絶対にしないでください。

かけられる重さの目安

CKJ-SS	CKJ-S
50cmの場合…65kgまで	71cmの場合…45kgまで
62cmの場合…55kgまで	100cmの場合…38kgまで
75cmの場合…45kgまで	120cmの場合…30kgまで
CKJ-L	CKJ-LL
110cmの場合…40kgまで	157cmの場合…30kgまで
150cmの場合…28kgまで	218cmの場合…19kgまで
190cmの場合…15kgまで	280cmの場合…8kgまで

※ 壁面の状態や圧着力が不足した場合や取付け幅によって、かけられる重さは低くなります。

※ 上記のかけられる重さの目安は、たわまない強い壁に圧着し、均等に物をかけた場合の測定値で、保証値ではありません。(弱い壁に取付けた場合は右記のかけられる重さの値は得られませんのでご注意ください)

(フック部にかけられる重さの目安)  1カ所 500gまで

品質表示 11.01

パイプ…樹脂コーティング スチールパイプ
 部品…ABS樹脂
 ゴム…EVA樹脂
 ネジ…鉄(メッキ)

※ 製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。【ご注意】● 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

No. _____

お問い合わせ先
積水樹脂株式会社「お客さま相談室」
 0120-808032 (品名: 超強力ジャッキポール)
 (土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願いいたします。)
 HP: <http://www.sekisuijushi.co.jp/> (製品情報・生活用品内)