

セキスイ グラスコンベックス

〔非導電メジャー〕

〔ご使用について〕

■特長

- テープはFRP製で、ウレタン樹脂コートされているため、すぐれた絶縁性能があります。
- ケースは軽く丈夫なABS樹脂で小型化され、表面に金属を使用しておりません。
- テープは直立性を有し、自動巻き装置により、作業性が良い。
- 耐油・耐水・耐溶剤にすぐれています。
- スチールメジャーに準ずる目盛精度を有しています。
- ゴムの使用により先端具の引っかかりも向上。

■用途

- 電気関連分野
送・配・変電所、電気工事現場活線低圧盤内の作業等における電気機器の保守作業等および、活線近接箇所の土木基礎工事等。
- 電子関連分野
コンピューター内部の装置の測定等。

■性能

項目	性能値
材質	テープ：FRPをウレタン樹脂でコート ケース：ABS樹脂
テープのサイズ	長さ：3m 巾：19mm 厚み：0.4mm
目盛精度	3mm±0.9mm(鋼巻尺JIS2級相当)
絶縁性能(MAX)	乾燥：20kV/10cm 湿潤：20kV/10cm



注意



耐電圧試験は20kvまでしかテストしていませんので電圧20kv以上では使用しないで下さい。



水は電気を伝えますので、雨天での作業、又はテープに水が付着した状態では使用しないで下さい。



テープの引き込み時、ケガをする恐れがありますのでテープの引き込みはゆっくり行って下さい。



〔使い方〕●引き出したテープをロックする時はストッパーを下方にフリーにする時は上方に上げて下さい。

sjc 積水樹脂株式会社

〒520-2596 滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡字谷田793 TEL.0748(58)2901