

PCW4000-A

zugwinde mit benzinantrieb GX50

PRO SERIES



DIREKTE ZUGKRAFT
1,000 KG



GESCHWINDIGKEIT
MAX 13.4 M/MIN



GEWICHT
12 KG



KUPPLUNG
FLIEHKRAFT



RÜCKHALTEBREMSE
ARM

+ **JETZT** im Lieferumfang jeder Winde

- 1 • Seiltasche
- 2 • 50-Meter-Seil
- 3 • RopeWizer™ - Einfacher Seilspleiß
- 4 • Einfache Umlenkrolle
- 5 • Verschlusskarabiner aus Stahl (×2)
- 6 • Sicherheitshaken mit Bügel
- 7 • 2 m Polyesterschlinge
- 8 • 2.5 m endlose Polyester-Rundschlinge



Series

Entworfen im Jahr

Motor

Betrieben durch

Kupplung

Seilgreifsystem

Trommel dreht sich bei Motorleerlauf

Zugkraft

Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)

Hebeleistung

Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)

Geschwindigkeit

Standard trommel
Optional trommel

Gewicht

Abmessungen (insgesamt)

Getriebe

Getriebeübersetzung
Bremsen

Seil (nicht enthalten)

Länge
Minimaler Durchmesser
Maximaler Durchmesser
Empfohlener Durchmesser

Garantie

Privater Gebrauch
Kommerzielle Verwendung
Motor

Zertifizierungen

PCW4000

Pro
2020
POWERED by HONDA. Honda GX50 Viertakt - luftgekühlt - 360° neigbar 1,47 kW - 2,0 HP @ 7000 tr/min
Benzin
Fliehkraft
Automatischer Rückhalte-Mechanismus (ARM)
Nein
Ø 3" (76 mm) : 2,200 lb / 4,400 lb - 1,000 kg / 2,000 kg Keine optionale Trommel
Nicht zum Heben konzipiert - Siehe industrielle Serienwinden INDUSTRIAL SERIES ---
Ø 3" (76 mm) : 44'/min - 13.4 m/min Keine optionale Trommel
26.5 lb - 12 kg
16-1/2" x 11-3/4" x 11-1/4" - 42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugellagert. Ölbadschmierung.
200:1
Wälzlager mit Rücklauf Sperre
Doppelt geflochtenes Polyester mit geringer Dehnung
Unbegrenzte
Ø 3/8" (10 mm)
Ø 1/2" (13 mm)
Ø 3/8" (10 mm)
Jetzt 1 Jahr Garantieverlängerung sichern und registrieren Ihres Produktes unter www.portablewinch.com
5 Jahre
1 Jahr
Internationale Garantie von Honda

