

PCW5000-A

zugwinde mit benzinantrieb GXH50

PRO SERIES



**DIREKTE
ZUGKRAFT**
1,000 KG



GESCHWINDIGKEIT
12 M/MIN



GEWICHT
16 KG

+ JETZT im Lieferumfang jeder Winde

- 1 • Seiltasche
- 2 • 50-Meter-Seil
- 3 • RopeWizer™ - Einfacher Seilspleiß
- 4 • Einfache Umlenkrolle
- 5 • Verschlusskarabiner aus Stahl (×2)
- 6 • Sicherheitshaken mit Bügel
- 7 • 2 m Polyesterschlinge
- 8 • 2.5 m endlose Polyester-Rundschlinge



	PCW5000
Serie	Pro
Entworfen im Jahr	2003
Motor	POWERED by HONDA Honda GXH50 Viertakt - luftgekühlt 1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min
Betrieben durch	Benzin
Kupplung	Direkt angetrieben (keine Kupplung)
Seilgreifsystem	Nein
Trommel dreht sich bei Motorleerlauf	Ja
Zugkraft	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Ø 2-1/4" (57 mm) : 2,200 lb / 4,400 lb - 1,000 kg / 2,000 kg
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Ø 3-3/8" (85 mm) : 1,600 lb / 3,200 lb - 700 kg / 1,400 kg
Hebeleistung	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Nicht zum Heben konzipiert - Siehe industrielle Serienwinden INDUSTRIAL SERIES
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	---
Geschwindigkeit	
Standard trommel	Ø 2-1/4" (57 mm) : 40'/min - 12 m/min
Optional trommel	Ø 3-3/8" (85 mm) : 60'/min - 18 m/min
Gewicht	35 lb - 16 kg
Abmessungen (insgesamt)	14-5/8" x 14-3/8" x 14-3/8" - 37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Getriebe	Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugelgelagert. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	110:1
Bremse	Wälzlager mit Rücklaufsperre
Seil (nicht enthalten)	Doppelt geflochtenes Polyester mit geringer Dehnung
Länge	Unbegrenzte
Minimaler Durchmesser	Ø 3/8" (10 mm)
Maximaler Durchmesser	Ø 1/2" (13 mm)
Empfohlener Durchmesser	Ø 1/2" (12 mm)
Garantie	Jetzt 1 Jahr Garantieverlängerung sichern und registrieren Ihres Produktes unter www.portablewinch.com
Privater Gebrauch	5 Jahre
Kommerzielle Verwendung	1 Jahr
Motor	Internationale Garantie von Honda
Zertifizierungen	CE UK CA