

Oil Care



Pflegeöl auf Wasserbasis für geöltes Holz

Oil Care ist ein wasserbasiertes und raumklimafreundliches Pflegeöl, das auf allen geölten Holzoberflächen, sowohl oxidativ als auch UV-/werksgeölt, verwendet werden kann und sich besonders für die regelmäßige Pflege geölter Holzböden eignet.

- Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen
- Schnelltrocknend
- Pflegemittel auf Wasserbasis
- Raumklimakennzeichnung

Anwendungsbereich

Für alle geölten Holzoberflächen – sowohl mit lufthärtendem als auch mit UV-härtendem Öl behandelt (ab Fabrik geölt). Oil Care, natur ist für dunkle Hölzer geeignet, Oil Care, weiß für helleres, evtl. gelaugtes Holz wie Kiefer, Esche oder Eiche, damit das helle Aussehen erhalten und betont wird.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden muss völlig trocken sein.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von WOCA Öl Care mit weißem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Öl Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren vorsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Den Boden muss nicht nass erscheinen, und es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben. Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Trockenzeit

Trockenzeit: 12-24 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung: 3-4 Stunden bei 20°C

Empfehlung: Setzen Sie den Boden während der Aushärtezeit keinem Wasser aus.

Technische Daten

Durchgehärtet: 3 tage bei 20°C.

VOC: 10 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 8-9

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Natur, Weiß

Werkzeugreinigung: Mit Wasser und Seife

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 1 L

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 10-20%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für Reinigung empfehlen wir unsere Holzbodenseife oder Öl-Refresher und für Pflege empfehlen wir unsere Pflegepaste oder Pflegeöl nach Bedarf.

WOCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.