

Fleckentferner entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich. Fleckentferner basiert auf Seife und eignet sich besonders für das Entfernen von Flecken auf geölten Holzoberflächen.

- **Entfernt Flecken vom Holz, z.B. Kaffee und Rotwein**
- **Zum sprühen**



Anwendungsbereich

Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendung

Vorbereitung	Vor Beginn der Fleckbehandlung auf jeden Fall an unauffälliger Stelle eine Probe durchführen, um die Reaktion mit der vorhandenen Oberfläche zu prüfen.
Behandlung	Fleckentferner direkt aus der Flasche auf den Fleck einsprühen und gleichmäßig verteilen. 10-20 Minuten einwirken lassen. Nach dieser Einwirkzeit den Fleck mit Bürste, Schleifvlies oder Schwamm schonend bearbeiten bis der Fleck gelöst ist. Mit lauwarmem Wasser nachwischen und mit Tuch trockenreiben. Bei besonders hartnäckigen Flecken Behandlung den Vorgang wiederholen. Die gereinigte Fläche anschließend wieder mit Öl, Wachs, Seife, etc. nachbehandeln.

Trocknungszeit



Technische Daten

Dichte:	1-1,04
pH-Wert	10-11
Farben	Farblos
Aufbewahrung	Das Produkt muss sicher gelagert werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Wärmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vor Frost schützen.
Verpackung	250 ml Sprühdose

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Öl, Wachs oder Seife
Werkzeug	Bürste, Schleifvlies oder Schwamm Tuch

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.