


Lichtstelen
4051859817246
LED
D 187, H 905



Leuchtenkopf für Lichtstelen für den öffentlichen Bereich.
Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben.
Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasserabwehr.
Diffusor aus schlagzähem Kunststoff (PMMA), klar. Multichip-LED mit Hochleistungs-Refraktroptik. Lichtverteilung symmetrisch.
Befestigung des Leuchtenkopfs auf Standrohr über Bajonett.
Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz bis 10 kV.
Betriebsgerät gleichspannungstauglich. Mit Programmierschnittstelle NFC. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Für die Montage des Leuchtenkopfes bitte das gewünschte Standrohr separat bestellen.
Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe silber metallic

Maße und Gewichte

Durchmesser D 187 mm
Höhe H 905 mm
Gewicht 5,5 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex 70
Farbtoleranz (MacAdam) 5
Lebensdauer 100000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach
EN 62471 Risikogruppe 2

Lichttechnik

Lichtstromanteil oberer Halbraum 0
CIE Flux Code / CEN Flux Code 16 47 93 100 100
ähnlichste Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 5.850 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 152° / 152°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 0°
Blendungsbewertungsindex UGR
(4H 8H) 27,9

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 220 - 240 V
Leuchten an Sicherung B10A 8
Leuchten an Sicherung B16A 12
Bemessungsleistung 55 W
Leuchtenlichtausbeute 106
Einschaltstrom / Einschaltzeit 54 A
Klirrfaktor (THD) 10 %
Ripplestrom / Flicker 6 %

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)

Zubehör

61199.009 Kabelübergangskasten
L 265, B 72, H 75
Kabelübergangskasten.