


Lichtstelen
4051859951599
LED
L 156, B 156, H 800



Leuchtenkopf für Lichtstee für den öffentlichen Bereich.
Leuchtenkopf aus Aluminium-Vierkantprofil mit Abdeckung aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Multichip-LED mit Hochleistungs-Refraktoroptik. Lichtverteilung asymmetrisch. Befestigung des Leuchtenkopfs auf Standrohr über Schraubverbindung. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Komplett mit Anschlussleitung 2 x 0,75 mm², Länge 6 m. Für die Montage des Leuchtenkopfes bitte das gewünschte Standrohr separat bestellen. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Länge L 156 mm
Breite B 156 mm
Höhe H 800 mm
Gewicht 4,2 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex 70
Farbtoleranz (MacAdam) 5
Lebensdauer 108000 h (L80/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Lichtstromanteil oberer Halbraum 2,8
CIE Flux Code / CEN Flux Code 28 66 96 97 100
ähnlichste Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3.650 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 70° / 45° / 70° / 0°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 0°
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 40,8
ähnlichste Farbtemperatur 2 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2 1.850 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 2 70° / 45° / 70° / 0°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 2 0°
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 2 38,5
ähnlichste Farbtemperatur 3 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3 2.800 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 3 70° / 45° / 70° / 0°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 3 0°
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 3 39,9

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 31
Leuchten an Sicherung B16A 50
Leuchten an Sicherung C10A 52
Leuchten an Sicherung C16A 85
Bemessungsleistung 35 W
Leuchtenlichtausbeute 104
Einschaltstrom / Einschaltzeit 5 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker 20 %
Bemessungsleistung 2 16 W
Leuchtenlichtausbeute 2 116
Bemessungsleistung 3 25 W
Leuchtenlichtausbeute 3 112

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Handelszeichen	CE
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -25 °C ... + 40 °C

Zubehör

61199.009	Kabelübergangskasten L 265, B 72, H 75 Kabelübergangskasten.
-----------	--