

# Bocaro Light & Charge BASIC

613164 |



Ladesäule  
4051859971474  
LED  
L 252, B 156, H 1570



Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Mit LED Leuchtenkopf, Lichtcharakteristik geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Wegen nach DIN EN 13201. Anschraubwinkel und Schrauben für EV-Charger Einheit aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. EV-Charger in integrierter Box, mit einer Ladesteckdose Typ 2, mit Verriegelung.

## Lichttechnik

Lichtstromanteil oberer Halbraum	1,3
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 88 99 99 100
ähnlichste Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1.900 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down	112° / 112°
Ausstrahlwinkel Up	0°
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	29,2

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

## Maße und Gewichte

Länge L	252 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	1.570 mm
Gewicht	18,9 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

# Bocaro Light & Charge BASIC

613164 |



## Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Anzahl Ladepunkte	1
Leistung max. pro Ladepunkt	22
Anzahl Ladekupplungen Typ 2	1
FI Schalter Typ A	1
Ladekabel Verriegelung	nein
DC Fehlerstromerkennung	ja
Schützkontakt 1	nein
Schützkontakt 2	nein
Leitungsschutzschalter	nein
Vernetzbar Master	ja
Vernetzbar Extender	ja
Vernetzbar LAN	ja
Vernetzbar WLAN	nein
Funkstandard LTE	nein
Funkstandard 5G	nein
Energiezähler	nein
Schlüsselschalter	nein
RFID Reader	ja
NFC kompatibel	nein
Statisches Lastmanagement	ja
Dynamisches Lastmanagement	ja
OCPP Backend	1.6
Plug & Charge	ja
Display	nein
Kompatibel Apple HomeKit	nein
Kompatibel Google Assistant	nein
Kompatibel Amazon Alexa	nein
IFTTT Unterstützung	nein
Appsteuerung	ja
Export Ladehistorie	ja
Backend enthalten	ja
Energiezähler MID-kompatibel	nein
Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Leuchten an Sicherung B10A	40
Eingangsspannung	400 V
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leitungsquerschnitt	
Anschlusskabel	6
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102
Bemessungsleistung	20 W
Leuchtenlichtausbeute	95
Einschaltstrom / Einschaltzeit	87 A / 60 µs

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Handelszeichen	CE

## Zubehör

983019.000