

# LUPALO charge

811096 | Ladesäulen

Ladesäule  
4051859970231  
D 180, H 1150



Ladesäule mit rundem Querschnitt. Ausstattungsvariante BASIC. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED Leuchtenkopf oder Rohrabschluss separat bestellen. Anschraubwinkel und Schrauben für EV-Charger Einheit aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. EV-Charger in integrierter Box, mit zwei Ladesteckdosen Typ 2, mit Verriegelung.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic (DB703)

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 180 mm  
Höhe H 1.150 mm  
Gewicht 19,4 kg

## Elektrotechnik

Spannung	/ 50 Hz
Anzahl Ladepunkte	2
Leistung max. pro Ladepunkt	22
Anzahl Ladekupplungen Typ 2	2
Ladekabel Verriegelung	ja
DC Fehlerstromerkennung	ja
Schützkontakt 1	nein
Schützkontakt 2	nein
Leitungsschutzschalter	nein
Vernetzbar Master	ja
Vernetzbar Extender	ja
Vernetzbar LAN	ja
Vernetzbar WLAN	nein
Funkstandard LTE	nein
Funkstandard 5G	nein
Energiezähler	nein
Schlüsselschalter	nein
RFID Reader	ja
NFC kompatibel	nein
Statisches Lastmanagement	ja
Dynamisches Lastmanagement	ja
OCPP Backend	1.6
Plug & Charge	ja
Display	nein
Kompatibel Apple HomeKit	nein
Kompatibel Google Assistant	nein
Kompatibel Amazon Alexa	nein
IFTTT Unterstützung	nein
Appsteuerung	ja
Export Ladehistorie	ja
Backend enthalten	ja
Energiezähler MID-kompatibel	nein
Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Eingangsspannung	400 V
Leistungsquerschnitt	
Anschlusskabel	6

# LUPALO charge

811096 | Ladesäulen



## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Handelszeichen	CE

## Zubehör

983019.000