


LUPALO LATERNE

982706.0031.1 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859567035
LED
D 187, H 326



Leuchtenkopf für Pollerleuchte für den öffentlichen Bereich.
Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben.
Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Befestigung des Leuchtenkopfs auf Standrohr über Bajonett. Für die Montage des Leuchtenkopfes bitte das gewünschte Standrohr separat bestellen. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungsleistung	20 W
Leuchtenlichtausbeute	33

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Handelszeichen	CE

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	326 mm
Gewicht	3,71 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Lichttechnik

Lichtstromanteil oberer Halbraum	56,2
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 29 61 44 100
ähnlichste Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	650 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down	180°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up	180°