


LUPALO LATERNE

982706.004.1 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859567059
LED
D 187, H 326



Leuchtenkopf für Pollerleuchte für den öffentlichen Bereich.
Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben.
Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Befestigung des Leuchtenkopfs auf Standrohr über Bajonett. Für die Montage des Leuchtenkopfes bitte das gewünschte Standrohr separat bestellen. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungsleistung	20 W
Leuchtenlichtausbeute	43

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Handelszeichen	CE

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe silber metallic

Maße und Gewichte

Durchmesser D 187 mm
Höhe H 326 mm
Gewicht 3,71 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Lichtstromanteil oberer Halbraum 55,2
CIE Flux Code / CEN Flux Code 8 30 62 45 100
ähnlichste Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 850 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down 180°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up 180°
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 18,9