


# LUPALO TOWER

982707.0031 | Pollerleuchten

Pollerleuchten  
4051859567066  
LED  
D 187, H 326



Leuchtenkopf für Pollerleuchte für den öffentlichen Bereich.  
Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben.  
Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Befestigung des Leuchtenkopfes auf Standrohr über Bajonett. Für die Montage des Leuchtenkopfes bitte das gewünschte Standrohr separat bestellen. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen.

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungsleistung	20 W
Leuchtenlichtausbeute	41

#### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Handelszeichen	CE

#### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	anthrazit metallic
------------------	--------------------

#### Maße und Gewichte

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	326 mm
Gewicht	3,71 kg

#### Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

#### Lichttechnik

Lichtstromanteil oberer Halbraum	42,3
CIE Flux Code / CEN Flux Code	6 30 71 58 100
ähnlichste Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	810 lm
Ausstrahlwinkel kombiniert Down	180°
Ausstrahlwinkel kombiniert Up	180°
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,9