JC261P Cámara de Tablero

(Manual de Usuario)

Email: amazon@jimiiot.com

Sitio web: www.lncoon.com

Plataforma: lncoon.com/download

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

@Lncoon

@lncoon.gps

WhatsApp Group

Lista de Contenido

Apariencia **3**

Accesorios **3**

Conexión Cableada **4**

Diagrama de Cableado **6**

Instalar tarjeta SIM y TF **7**

Descargar Aplicación **8**

Registrate e Inicia secion **9**

Añadir Dispositivo **10**

Confirmar Conexión SIM **12**

Asegúrese de que el dispositivo esté en línea **13**

Indicador de Estado **13**

Dispositivo Inactivo 13

Dispositivo sin Conexión 13

Instalar Cámara **14**

Instalar Accesorios **15**

Configurar con Kit WiFi **16**

Consigue Ayuda **16**

Instrucción de la Aplicación **17**

Centro de Medios **18**

Transmisión en vivo **19**

Configuración de Vídeo del Evento **20**

Seguimiento en Tiempo Real **21**

Reproducción del Historial **22**

Valla Geográfica **23**

Configuración de Alerta **24**

Preguntas más Frecuentes **25**

Indicadores LED **26**

Apariencia

Cámara frontal 1080P

Cámara interior 720P

Botón de Reinicio

Accesorios

- Nota: JC261P no es compatible con DMS.

Destornillador*1

Screw*2

Tecla SOS externa*1

Bloqueo de Tarjeta*1

Parabrisas
Montaje 3M * 1

Cable Cableado * 1

Relé*1

Conexión Cableada

- Definición de Cable:

GND	Negro	Batería - (negativo)
B+	Rojo	Batería + (Positivo)
ACC	Amarillo	Detección de ACC
Relé	Blanco	Corte Remoto de Combustible

- Instalar vídeo: Guía de instalación de JC261P
- Como conectar:

1. **Conecte la fuente de alimentación:** saque el cable adjunto, conecte el extremo rojo al positivo de la batería del automóvil y el extremo negro al negativo.

   Si el dispositivo se enciende correctamente, el LED rojo se iluminará.

   (Cuando el motor está encendido, se puede detectar un voltaje de 12 V con un multímetro entre el positivo y el negativo.)

2. **Detección de ACC:** Conecte el extremo amarillo al fusible ACC para garantizar que la detección del motor funcione correctamente.

3. **Corte de energía remoto (opcional):**

   (i) Busque el cable del tanque de combustible y córtelo en dos en el lugar correcto.

(ii) Tuerza el extremo blanco y el extremo verde (87a) juntos y conéctelos al extremo del cable de la bomba de aceite cerca del fusible ACC.



(iii) Conecte el extremo verde (30) al extremo del cable de la bomba de aceite cerca de la bomba de aceite.

(iv) Conecte el extremo blanco (extremo de la cámara) al extremo amarillo (86) del relé para garantizar que el corte de combustible funcione correctamente.



Diagrama de Cableado



- Conecte los cables cuando ACC esté apagado. Una vez completado el cableado, conecte el bus de cable al cable de alimentación de la cámara.

- Si el dispositivo está encendido aunque el ACC esté apagado, significa que la línea ACC está conectada incorrectamente. Por favor revise el cableado nuevamente.
- Enciende el auto y la cámara se enciende, significa que el dispositivo está conectado correctamente.

Instalar tarjeta SIM y TF

- Estándares de tarjeta SIM: 4G/3G/2G Nano SIM
- Recomendar: Lncoon SIM

  Antes de la instalación, puede confirmar los siguientes puntos por adelantado:

1. El PIN está deshabilitado.
2. No hay restricción del número IMEI por parte del operador.
3. La tarjeta SIM está con saldo y datos.





- Estándares de tarjeta TF: Tarjeta TF de 32 GB a 258 GB
- Recomendar: 128 GB (FAT32 Velocidad Clase 10)

Paso de Instalación:

- ACC apagado, inserte la tarjeta SIM y TF en la cámara.
- Enciende el auto y presiona el botón de reinicio para reiniciar.
- Una vez que el LED azul se quedó fijo, significa que la SIM está funcionando.

Descargar Aplicación

- Busque "Lncoon IOT" en App Store o Google Play para descargar.



- Visite el sitio web de Lncoon: Lncoon.com/download para encontrar un enlace de descarga rápida.

Registrate e Inicia secion



- Haga clic en **Registrarse**

① Elija su país o región

② Introduzca una dirección de correo electrónico válida

③ Haga clic en '→' para obtener un código de verificación de noreply@lncoon.com

* (Si no recibió ningún correo electrónico, revise la papelera o el correo no deseado.)

④ Configurar y confirmar contraseña

⑤ Consulta y acepta los términos y la política.

⑥ Haga clic en **Enviar**

* La aplicación iniciará sesión automáticamente en su cuenta; recuerde su cuenta y contraseña para iniciar sesión en el futuro.

Añadir Dispositivo





Escanee el código de barras para ingresar rápidamente el IMEI

(Para usar esta función, la aplicación solicitará permitir la autorización de la cámara del teléfono)

Encuentre el código de barras IMEI en el paquete o en el cuerpo de la cámara

1. Haga clic en "+" en la parte superior derecha para agregar el dispositivo.
2. Escanee o escriba el número IMEI en el paquete o cuerpo del

dispositivo.

3. Haga clic en "**Agregar Dispositivo**" para confirmar.

4. Edite la información básica sobre este dispositivo o haga clic en "**Guardar**" directamente para omitir este paso.



5. Y Siempre puedes volver y editar en la página "**Detalles**" más tarde.



Confirmar Conexión SIM

- Encienda el motor del automóvil e inserte una tarjeta SIM.
- Mantenga presionado el orificio de reinicio durante 5 segundos para reiniciar la cámara, de modo que pueda reconocer que la tarjeta SIM está instalada.

- Verifique y espere a que el LED azul se encienda fijo. Si el LED azul sigue parpadeando, conduzca hasta un área abierta para obtener mejores señales celulares.
- Si el LED azul está fijo, pero la cámara aún se muestra inactiva. Intente enviar SMS a la SIM dentro de la cámara con el comando APN:

1. Para AT&T SIM, copie y envíe:
   APN,NXTGENPHONE,NXTGENPHONE,310,410#
2. Para T-MOBILE SIM, copie y envíe:
   APN,fast.t-mobile.com,fast.t-mobile.com,310,260#
   Si aún no funciona, intenta enviar:
   APN,epc.tmobile.com,epc.tmobile.com,310,240#
3. Para VERIZON SIM, copie y envíe:
   APN,vzwinternet,vzwinternet,310,12#

*Si la compañía de red no figura en la lista anterior, contáctenos para ayudarlo a configurar

Asegúrese de que el dispositivo esté en línea

1. Vaya a "Lista", verá el JC261P que acaba de vincular.
2. Puede saber el estado del dispositivo a través del color de los iconos.
3. 3. Cuando los íconos se muestran en verde, naranja o rojo, significa que el dispositivo está en línea.



Indicador de Estado

EN LÍNEA

ESTÁTICO

DETENIDO

INACTIVO

DESCONECTADO

Dispositivo Inactivo

- Comprobar el Indicadores LED y contacta con nosotros.

Dispositivo sin Conexión

- Compruebe si el dispositivo está bien conectado a la fuente de alimentación.
- Compruebe si el saldo de su tarjeta SIM se ha agotado.
- Comprobar el Indicadores LED y contacta con nosotros.

Instalar Cámara



1. Enrolle el cable conectado a la parte superior del parabrisas a lo largo de la línea de puntos roja.
2. Después de confirmar la posición de instalación de la cámara, entierre el cable en el revestimiento del automóvil para fijar el cable de alimentación.



3. Limpie y limpie el parabrisas y luego fije el soporte 3M al parabrisas.
4. Instale la cámara en el soporte.

Instalar Accesorios



- Tecla SOS:

  Se utiliza para buscar ayuda en emergencias. Conecte la llave SOS a la interfaz correspondiente del dispositivo, retire la película protectora de la cinta 3M y luego fíjela en una posición adecuada (como ① en la figura anterior).

- Relé:

  Se utiliza para cortar la energía y el combustible del vehículo de forma remota para obligarlo a detenerse (solo cuando la velocidad de movimiento es inferior a 20 km/h o 12,4 mph). Conéctelo a la interfaz correspondiente del dispositivo y colóquelo en una posición adecuada, como ② en la figura anterior.

Configurar con Kit WiFi

- Descarga wifikit en App Store o Google Play

- Consulte el vídeo del kit WiFi aquí para configurarlo.
- Cómo conectar el wifi de la cámara
  - Abra wifikit, haga clic en el botón "conectar wifi" y lo redireccionará a la página de configuración de wifi.
  - Cerca de la cámara verá un punto de acceso wifi cuyo nombre es el número IMEI de la cámara.
  - Conecte la cámara, la contraseña serán los últimos 8 dígitos del número IMEI.

Consigue Ayuda

- Chatea en vivo con nosotros haciendo clic en el ícono de servicio
- Email: amazon@jimiiot.com
- Mensajero nosotros en Facebook: m.me/Incoon
- Consulte la biblioteca de preguntas frecuentes en el sitio web: Incoon.com/FAQ

Instrucción de la Aplicación

- Menú Inferior

Página del mapa	Lista de dispositivos	Informe de alertas	Configuración de cuenta

- Menú de consola

1. Tocando el icono para comprobar el dispositivo.
2. Tocando el botón para expandir el menú.



Nota:

Si no se muestra el mapa, instale la aplicación Google Maps.

Centro de Medios



- Tocando "Cámara" para ingresar al Centro de Medios.



Transmisión en vivo

- Tocando "En vivo" en Media Center para ver el video en vivo.



Para verificar el multicanal de múltiples dispositivos, puede iniciar sesión en la plataforma web LNCOON: https://us.lncoon.com

Configuración de Vídeo del Evento

- Tocando "Configuración" para activar o desactivar el vídeo del evento.



Seguimiento en Tiempo Real



- Tocando "Seguimiento" para ingresar a la página de seguimiento.

Tipo de mapa

Mostrar Tráfico

Vista de Calle

Localizar Coche

Mostrar la Dirección

Comparte Ubicacion

Estado del Dispositivo

Reproducción del Historial





- Haga clic en "Reproducir" para buscar los viajes históricos.



Informe de calendario



Recuento del Comportamiento



Reproducir Pausar

Acelerar

Slow

Ocultar / Mostrar la Línea

Hide

Elige Otro Periodo

Valla Geográfica

Agregar Valla



- Haga clic en 'Geo Fence' para administrar sus vallas personalizadas.



Buscar punto de referencia

Establecer radio

Cambiar nombre de valla

Opción de activación de alerta

Confirmar crear valla

Configuración de Alerta

① Busque su dispositivo en la página de lista, haga clic en el icono

② Vaya a la página "Comando" para configurar alertas basadas en diferentes situaciones.

③ Explora más opciones de configuración para diseñar tu propio estilo de seguimiento.



- Estos comandos solo pueden verse afectados cuando los dispositivos están en línea.
- Si está confundido acerca de estas configuraciones, no dude en contactarnos.

Preguntas más Frecuentes

P: No hay ningún dispositivo en el mapa, solo un punto azul muestra la ubicación de mi teléfono.

R: 1. Asegúrese de que el dispositivo esté **completamente cargado y encendido**;

2. Asegúrese de tener un plan de suscripción válido;

3. Verifique la página "**Lista**" para asegurarse de que el dispositivo esté **en línea**;

*(El ícono en rojo, naranja o verde significa que está en línea)

4. Lleve el dispositivo a un cielo abierto para que pueda **obtener mejores señales de GPS**.

P: No puedo recibir ninguna notificación automática después de que se activa la alarma.

R: Compruebe si la página "**Alerta**" tiene registros de **alarma** correspondientes.

- En caso afirmativo: haga clic en el botón de cerrar sesión en la esquina superior derecha del perfil e intente iniciar sesión nuevamente.

- en caso negativo:1. Verifique el **estado en línea** y el **estado de la red** del dispositivo.

2. Haga clic en el botón en la esquina superior derecha y asegúrese de no filtrar ninguna alarma.

3. Intente verificar y configurar la alerta nuevamente.

P: El dispositivo desapareció de la página "Lista".

R: haga clic en el botón de cerrar sesión en la esquina superior derecha del perfil e intente iniciar sesión nuevamente.

* Si tiene alguna otra pregunta, haga clic en el ícono para obtener soporte técnico.

Indicadores LED

(1) Estado de Energía (Rojo)

Estado	Significado
Encendido durante 0,5 s; Apagado por 10s	En modo de suspensión
Encendido durante 1 s; Apagado por 1s	No se detectó ninguna tarjeta TF/Tarjeta TF dañada
Sólido en	Encendido
Apagado	No hay energía conectada

(2) Estado de la Red (Azul)

Estado	Significado
Encendido durante 5s; Apagado por 1s	Error de conexión de red
Encendido durante 1 s; Apagado por 1s	La red está disponible y conectando el servidor
Sólido en	Conexión exitosa
Apagado	Red no disponible/No se detectó SIM

(3) Estado del GPS (Verde)

Estado	Significado
Encendido durante 1 s; Apagado por 1s	Buscando señal GPS
Sólido en	Posicionamiento Exitoso