



## RESPIREX™ TUBAZIONE IN PVC

Una gamma di tubi flessibili dell'aria compressa conformi a EN 270, disponibili in PVC rinforzato giallo o PVC rinforzato per cicli pesanti verde.

### Caratteristiche e benefici:

- Terminazione a ogni estremità con il connettore scelto dal cliente
- Dimensione alesatura 9,5mm (3/8"), per tubi flessibili gialli e verdi
- Diametro esterno da 16mm per tubo flessibile giallo, 21mm per tubo flessibile verde
- Disponibile come standard nelle lunghezze 10, 20 e 30m
- I tubi flessibili comprendono una targhetta identificativa con numero di serie unico (specificato dal cliente al momento dell'inoltro dell'ordine) e la data di produzione
- Pressione operativa 10 Bar
- Testato in conformità con EN14594
- I tubi flessibili e gli accoppiamenti sono certificati tramite prova di trazione a 1.000 N e pressioni di scoppio a 30 Bar



#### Italian Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi  
Via Fiumara 7, 16149 Genova (GE)  
+39 (0)10 6018671

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilities  
Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

#### Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi  
Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano  
+41 (0) 91 2104616

#### Contatti

info@safetydistribution.eu  
www.safetydistribution.eu

**SAFETY  
DISTRIBUTION**  
your safety, our strenght!