

Il filtro combinato SR 599 è destinato all'uso nel ventilatore SR 500/SR 500 EX.

Il filtro è di tipo A1BE2K1-Hg-P3 R e fornisce protezione contro i seguenti tipi di gas e vapori:

- Il tipo A protegge da gas e vapori organici, come solventi, con punti di ebollizione > +65 °C.
- Il tipo B protegge da gas e vapori inorganici, come cloro, acido solfidrico e acido cianidrico.
- Il tipo E protegge da gas e vapori acidi, come anidride solforosa e acido fluoridrico.
- Il tipo K protegge dall'ammoniaca e da alcune ammine, come l'etilendiammina.
- Il tipo Hg protegge dai vapori di mercurio.

Avvertimento.

Tempo massimo di utilizzo 50 ore. Il tipo P3 R* protegge da tutti i tipi di inquinanti particellari, ad es. polvere, nebbia e fumo.

*R (riutilizzabile):

il filtro è concepito per essere utilizzato per più di un singolo turno.

**Certificazione**

- EN 12941/12942:1998

Codice articolo:

Filtro A1BE2K1-HG-P3 R
SR 597

H02-7312

Italian Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi
Via Fiumara 7, 16149 Genova (GE)
+39 (0)10 6018671

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilities
Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi
Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano
+41 (0) 91 2104616

Contatti

info@safetydistribution.eu
www.safetydistribution.eu