

Il cappuccio SR 601 in combinazione con il ventilatore a batteria SR 500, SR 500 EX o SR 700 e un filtro rientra nella categoria dei sistemi di protezione dell'apparato respiratorio assistiti. Il tubo di respirazione è collegato al ventilatore, dotato di un filtro. La pressione generata nella cappa impedisce l'ingresso di particelle e altri inquinanti nel cappuccio.

Il dispositivo può essere utilizzato come alternativa alle protezioni filtranti in tutte le situazioni in cui queste ultime sono raccomandate. Ciò vale in particolare per le situazioni in cui il lavoro è intenso, caldo o di lunga durata.

Caratteristiche

- Protezione vie respiratorie, testa e spalle
- Cappuccio sostituibile
- Visiera PETG
- Imbracatura regolabile
- Deflettore del flusso d'aria
- L'aria di alimentazione mantiene la visiera pulita
- Tubo di respirazione flessibile sostituibile
- Pellicole protettive sostituibili come accessori
- Disponibili in taglia unica

Specifiche tecniche

Colore	Bianco
Periodo di validità (anni)	5
Paese di Produzione	Svezia
Descrizione del Modello	SR 601, cappuccio di protezione
Temp. di esercizio	-10 - +55 °C, < 90 % RH
Temp. di conservazione	-20 - +40 °C, < 90 % RH



Certificazione

- EN 12941:1998 + A2:2008
- EN 12942:1998 + A2:2008

Codice articolo:

Cappuccio	H06-5412
Ricambio	H06-5401
Con Turboventilatore SR 500	H06-5612

Italian Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi
Via Fiumara 7, 16149 Genova (GE)
+39 (0)10 6018671

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilities
Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi
Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano
+41 (0)91 2104616

Contatti

info@safetydistribution.eu
www.safetydistribution.eu