

Il rilevatore di gas singolo portatile Gasman è compatto e leggero, ma è completamente rinforzato per gli ambienti industriali più difficili. Caratterizzato da un semplice funzionamento con un solo pulsante, ha un grande display di facile lettura della concentrazione di gas e allarmi acustici, visivi e a vibrazione.

È disponibile con sensore O2 di lunga durata, tecnologia del sensore MPS e può essere utilizzato con Crowcon Connect.



GAS	GAMMA	ALLARME STANDARD
NH3	0-1000ppm	25ppm
CO	0-1500ppm	30ppm
CO2	0-5% vol.	0,5% vol.
H2	0-500ppm	30ppm
Cl2	0-20ppm	0,3ppm
ClO2	0-1ppm	0,1ppm
ETO	0-10ppm	3ppm
MPS	0-100% LEL	20%LEL
INFIAMMABILE	0-100% LEL	20%LEL
F2	0-1ppm	0,5ppm
H2	0-2000ppm	N/A
HCN	0-25ppm	5ppm
HF	0-10ppm	1ppm
H2S	0-250ppm	5ppm
NO	0-100ppm	25ppm
NO2	0-20ppm	1ppm
O2	0-25% vol.	19,5% / 23,5%
O2	0-25% vol.	19,5% / 23,5%
O3	0-1ppm	0,1ppm
PH3	0-5ppm	0,1ppm
COCL2	0-1ppm	0,1ppm
SO2	0-20ppm	1ppm



Italian Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi
Via Fiumara 7, 16149 Genova (GE)
+39 (0)10 6018671

Sede Logistica, Area Tecnica e Training Facilities
Via dei Pini 3, 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

Swiss Safety Distribution

Uffici Commerciali ed Amministrativi
Via Carlo Maderno 23, 6900 Lugano
+41 (0) 91 2104616

Contatti

info@safetydistribution.eu
www.safetydistribution.eu