


Étape 3


Enfoncez l'arceau au maximum, continuez à appuyer dessus et maintenez-le dans cette position, tout en tournant les molettes pour réinitialiser votre combinaison.

Remarque :

L'arceau comporte un ressort. L'utilisateur doit enfoncer l'arceau au maximum et continuer à appuyer dessus afin d'initialiser une nouvelle combinaison.

**Étape 4**

Soulevez l'arceau et remettez-le dans sa position initiale. Faites tourner au moins une molette pour verrouiller le cadenas. Vous pouvez maintenant utiliser votre combinaison personnelle.



Gardez votre combinaison dans un endroit à la fois sûr et accessible aux fins de consultation ultérieure.

MAPLE LEAFTM
TRAVEL ACCESSORIES

3-Dial Combo Lock Cadenas À Trois Molettes

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR ACI BRANDS INC.
2616 SHERIDAN GARDEN DR. OAKVILLE, ONTARIO L6J 7Z2, CANADA
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

AD08317-ML3088IS-MPOWER-0523

#3088


©2023

3-Dial Combo Lock

Your new resettable combination lock is preset to open at 0-0-0 (even though dials may be positioned at other numbers).

Step 1

Turn the dials and align the numbers to 0-0-0 so they are clearly visible inside the "windows" located on the side of the lock.

**Step 2**

Pull up the hasp and turn it 180° counter-clockwise to align the tab at the base of the hasp with the notch on the lock body.

**Step 3**

Then press the hasp all the way down, and keep pressing and holding down the hasp, while turning the dials at the same time to reset your combination.

Note:

The hasp is spring loaded. The user must press the hasp as far down as it will go and keep pressing it down in order to set lock to a new combination.

Step 4

Lift and return the hasp back to the original position. Rotate dials to lock. Make sure you turn at least one number in the combination to lock it. Your personal combination is now ready to us




Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

Cadenas à trois molettes

Votre nouveau cadenas à combinaison réinitialisable est préréglé pour s'ouvrir à 0-0-0 (même si les molettes peuvent être réglées à d'autres chiffres).

Étape 1

Tournez les molettes et alignez les chiffres 0-0-0 pour qu'ils soient clairement visibles dans les « fenêtres » sur le côté du cadenas.

**Étape 2**

Tirez l'arceau vers le haut en le faisant pivoter de 180° dans le sens antihoraire pour aligner la languette à la base de l'arceau sur le cran du boîtier du cadenas.

