

Commercial Air Mover



FAM-100



IMPORTANT: Please read all instructions and warnings carefully before installation and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, or possible fire hazard. It will also void the warranty.


CONTENTS

Safety Instructions	-----	2
Description	-----	3
Operation	-----	4
Cleaning and Maintenance	-----	5
Troubleshooting	-----	6
Specifications	-----	7
Warranty	-----	8
Page en français	-----	6

Safety Instructions

- Use the following precautions to prevent the risk of electric shock: never plug in or unplug the unit with wet hands or while standing in water. Do not operate the unit in standing water
- To avoid risk of injury, do not direct air flow at face or body.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the unit with any solid-state speed control device.
- Use only with GFCI (Ground Fault Circuit Interrupted) protected outlets. Please contact a qualified electrician for installation of a GFCI receptacle if necessary.
- Do not operate unit with a damaged cord or plug..
- Unplug the unit from the electrical outlet before servicing or cleaning.
- Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- Place the power cord away from traffic area to prevent tripping.
- Do not allow children to play with or around the unit at any time.
- Do not move or carry the unit while it is operating.
- The unit should be supervised when in use at all times.

Description



- ① Cord wrap / carrying handle
- ② 3 Speed fan control
- ③ Built in power outlets
- ④ Kickstand and Rubber Feet
- ⑤ Air Outlet
- ⑥ Power Cord (Not shown)

Operation

1. Plug the power cord into a 3 prong GFCI (Ground Fault Circuit Interrupted) protected outlet.
2. Place the unit on a stable, flat and dry surface
3. Adjust the unit angle (0°, 45°, 90°) or 20° (when using the kickstand)
4. Turn the unit 'ON' and set the desired unit to the desired fan speed (low, medium, high)

DAISY CHAIN OPTION

This unit can be used as 'Daisy Chain' when multiple units are required to dry a large surface. Using the dual built in power outlets, you can daisy chain up to 4 units to dry larger areas

Note: This unit has a built in circuit breaker. If the event that the electrical outlet overloads, the circuit breaker will trip. If the breaker trips, unplug the units and press the circuit breaker to reset the button. Plug the units back into the electrical outlet and turn on the unit.

STACKING

This unit can be stacked (up to 4) on its side for storage.
Note: Stacking feature is not secure for transportation



Cleaning and Maintenance

- Keep the unit clean. Use a damp cloth to wipe the surface of the housing
- Never clean the unit with water
- When not in use, unplug and store the unit in a dry location out of reach from children
- Always disconnect unit from the electrical outlet before performing any maintenance or cleaning

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Solutions
Unit not running	No Power	Pug in the unit. Check the circuit breaker
	Swith is not on	Turn on Power
	Unit fan wheel is jammed	Remove any material possibly jamming the fan wheel
	Intake or exhaust blocked	Turn unit off and allow unit to cool and then remove blockage
Unit Vibrates	Possible accumulation of dirt on the fan blades	Clear unit fan blades

Specifications

Model	FAM-100
Material	Polypropylene
Motor	1/3 HP
Air Flow	800 CFM
Fan Speed	3
Air Volume	800/693/597 CFM
Power Outlets	2
Daisy Chain	Up to 4 units
Cord Length	10 ft (3m)
Angle Drying Positions	4
Voltage	115V/60 Hz
Unit Size	12.6.x" x 10.4" x 12" (320 x 265x 305mm)
Weight	11 lbs (5 kg)

Warranty (One Year Limited)

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation, or improper maintenance and service by you or any third party.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original packaging, to the address below.

Royal Sovereign International Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service within the warranty period.

Royal Sovereign International, Inc. SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Royal Sovereign International, Inc.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com
www.royalsovereign.com

RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6
TEL: +1) 866-961-6673
Email: ca.support@royalsovereign.com
www.royalsovereign.ca

Déplaceur d'air commercial



FAM-100



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de choc électrique, de blessures corporelles ou d'incendie. Cela annulera également la garantie.


CONTENU

Instructions de sécurité	-----	7
Description	-----	8
Fonctionnement	-----	8
Nettoyage et entretien.	-----	9
Dépannage.	-----	9
Spécifications	-----	9
Garantie	-----	10

Instructions de sécurité

- Pour éviter tout risque de choc électrique, prenez les précautions suivantes : ne jamais brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées ou debout dans l'eau. Ne pas utiliser l'appareil dans de l'eau stagnante
- Pour éviter tout risque de blessure, ne pas diriger le flux d'air vers le visage ou le corps.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil avec une vitesse à l'état solide.
- l'appareil de contrôle.
- Utiliser uniquement avec des prises protégées par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Veuillez communiquer avec un électricien qualifié pour l'installation d'une prise de courant à disjoncteur de fuite à la terre si nécessaire.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée...
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le réparer ou de le nettoyer.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous de la moquette. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec des tapis ou des patins,
- ou revêtements similaires.
- Placez le cordon d'alimentation à l'écart de la zone de circulation pour éviter de trébucher.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec ou autour de l'appareil.
- Ne déplacez pas ou ne transportez pas l'appareil pendant qu'il est en marche.
- L'appareil doit être surveillé en tout temps lorsqu'il est utilisé.

Description



- ① Poignée de transport pour enrouler le cordon
- ② Commande du ventilateur à 3 vitesses
- ③ Prises de courants intégrées
- ④ Butoir et pieds en caoutchouc
- ⑤ Sortie d'air
- ⑥ Cordon d'alimentation (non affiché)

Fonctionnement

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) à 3 broches protégée.
2. Placer l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
3. Régler l'angle de l'unité (0°, 45°, 90°) ou 20° (en utilisant le butoir)
4. Mettez l'appareil sous tension et réglez l'unité désirée à la vitesse désirée du ventilateur (faible, moyenne, élevée)

OPTION DE BRANCHEMENT EN CHAÎNE

Cet appareil peut être utilisé comme à la chaîne (Daisy Chain) lorsque plusieurs appareils sont nécessaires pour sécher une grande surface. Grâce à la double prise de courant intégrée, vous pouvez brancher en guirlande jusqu'à 4 unités pour sécher de plus grandes surfaces.

Remarque : Cet appareil est équipé d'un disjoncteur intégré. En cas de surcharge de la prise électrique, le disjoncteur se déclenche. Si le disjoncteur se déclenche, débranchez les appareils et appuyez sur le disjoncteur pour réinitialiser le bouton. Rebranchez les appareils dans la prise électrique et allumez l'appareil.

EMPILAGE

Cette unité peut être empilée (jusqu'à 4) sur le côté pour l'entreposage.
Remarque : La fonction d'empilage n'est pas sécurisée pour le transport.



Nettoyage et entretien

- Gardez l'appareil propre. Essuyer la surface du boîtier à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil à l'eau.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez et rangez l'appareil dans un endroit sec hors de portée des enfants.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solutions
L'unité ne fonctionne pas	Aucune alimentation	Branchez l'unité. Vérifiez le circuit électrique
	Commutateur n'est pas en fonction	Mettez l'appareil en fonction
	Les pales de l'unité de ventilation sont bloquées.	Retirez tout matériel qui pourrait bloquer le ventilateur
	L'entrée ou la sortie d'air est bloquée	Mettez l'appareil hors fonction et laissez-le se refroidir puis retirez le blocage
L'unité vibre	Accumulation possible de saleté sur les pales du ventilateur	Nettoyer les pales du ventilateur

Spécifications

Modèle	FAM-100
Material	Polypropylène
Moteur	1/3 HP
Débit d'air	800 CFM
Vitesse du ventilateur	3
Volume d'air	800/693/597 CFM
Branchement à la chaîne	3 m (10 pi.)
Angles de séchage	4
Tension	115 V/60 Hz
Dimensions de l'unité	320 x 265 x 305 mm (12,6 po x 10,4 po x 12 po)
Poids	4,99 kg (11 lb)

Garantie (Limitée d'un an)

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et correctement entretenus, utilisé conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par vous ou un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un retour Pour obtenir le numéro d'autorisation, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.royalsovereign.com Tous les frais de transport pour le le retour du produit ou des pièces endommagées sera à la charge de l'acheteur. Retour défectueux dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu, facture ou annulation. du chèque de l'achat d'origine. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ENVERS À L'ACHETEUR OU À TOUT TIERS POUR TOUT MOTIF SPÉCIAL, INDIRECT, PUNITIF OU ACCESSOIRE, OU DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Royal Sovereign International ,Inc.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Courriel : info@royalsovereign.com
www.royalsovereign.com

RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6
TEL: +1) 866-961-6673
Courriel : ca.support@royalsovereign.com
www.royalsovereign.ca