



XR300



MOTOR

Tipo

Monocilíndrico, 4 Tiempos,
DOHC, enfriado por aire

Cilindrada (cc.)
Potencia Máxima
Torque Máximo
Ralentí (RPM)
Capacidad de Aceite (Lts.)

291,6
25,7 HP @ 7.500 RPM
27,5 Nm @ 6.000 RPM
1.400 +/- 100 RPM
1,5 (Sugiere aceite SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación Inyección Electrónica PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.) 12,4 (incluye reserva 2,3 litros)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido ECU
Batería 12 V - 5 A
Sistema de Arranque Motor Eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión Mecánica / 5 marchas / cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. 2.171 / 830 / 1.181
Distancia entre ejes (mm.) 1.417
Altura Asiento (mm.) 860
Peso en orden de marcha (Kg.) 144,5

SUSPENSION

Delantera Horquillas Telescópicas / 245 mm.
Trasera Basculante c/ suspensión Pro-Link /
225 mm.

TIPO NEUMATICO

Delantero 90/90 M/C-21 54S
Trasero 120/80 M/C-18 62S

TIPO FRENO

Delantero Disco hidráulico 256 mm.
Trasero Disco hidráulico 220 mm.

COLORES
DISPONIBLES



NEGRO



TRICOLOR

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el
Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años,
para modelos Calle.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía