

HIUSSAUMA-TARKASTUSLUUKKU PAN ASENNUSOHJE

Sisältö:

- MDF luukun kansi, runko osa valmiiksi kiinnitetyt jousivartiset saranatapid - Saranan runko-osat 2 kpl
- Saranan runko-osan kiinnitysruuvit puurankaan 8 kpl

Luukun aukkoa tehtäessä tulee huomioida, että koolauksen tulee olla min. 10 mm etäisyydellä aukon reunasta, kuitenkin enintään 13 mm päässä. Tällä varmistetaan saranan runko-osan oikea asennusetäisyys.

Viimeisestä täydestä paneelista ennen luukun aukkoa poistetaan aukon kohdalta urospontti.

Ensimmäisestä täydestä paneelista aukon jälkeen poistetaan aukon kohdalta urospontti.

Aloita luukun MDF-rungon panelointi jousivirriteisten saranointitappien puoleisesta päästä, naaraspontti ulospäin. Viimeistellyimmän lopputuloksen varmistamiseksi on hyvä jatkaa luukun pinnoitusta samalla paneelilla. **Ensimmäisen paneelin kohdalla, tarkista ettet ammu naulaa metalliosien kohtaan.**

MDF-runko toimii paneloinnin yhteydessä ohjurina tai voit jättää paneelit hieman yli ja leikata ne kiinnityksen jälkeen oikeaan mittaan.

Saranan runko osat kiinnitetään koolaukseen siten, että runko-osan taitos on samassa linjassa aukon kanssa.

