



Leistungsmerkmale

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	bedruckt auf der Glasrückseite ohne Rahmen
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Dimension der Heizung
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset <i>im Lieferumfang enthalten</i>

Größen und Leistungen

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt (ca.)	Gewicht (kg)
Glasbildheizung 250	60 x 30	250* +/- 8%	4,1
Glasbildheizung 350	90 x 30	350* +/- 8%	6,2
Glasbildheizung 420	60 x 60	420* +/- 8%	8,0
Glasbildheizung 540	80 x 60	540* +/- 8%	10,1
Glasbildheizung 750	90 x 70	750* +/- 8%	13,0
Glasbildheizung 900	100 x 80	900* +/- 8%	16,3
Glasbildheizung 1150	120 x 80	1150* +/- 8%	20,0

**Nennleistung bei 230Volt*

Verpackung

Karton aus 100% recyclebarem Material
VPE: 1 Stück

Installation

Wandmontage

Wärmeregulung *im Lieferumfang nicht enthalten*

Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat



DIGEL HEAT

Eine eingetragene Marke der Digel Stictech GmbH & Co. KG, Hermann-Burkhardt-Str. 7, 72793 Pfullingen
www.digel-heat.com - info@digel-heat.com - Tel. +49 7121 9767680 - Fax +49 7121 781 31
Änderungen und Druckfehler vorbehalten