

# EZLINK MULTIGLOZ RGB™


BLUETOOTH STARTER KIT / KIT DÉMARRAGE BLUETOOTH

**▲ WARNING:**

DO NOT LINK MULTIGLOZ™ STRIPS AND MAX / FLEXLED™ TOGETHER  
DO NOT USE THE MULTIGLOZ™ INPUT CHANNELS FOR MAX / FLEXLED™ STRIPS  
DO NOT USE THE MAX / FLEXLED™ INPUT CHANNELS FOR MULTIGLOZ™ STRIPS

**▲ AVERTISSEMENT :**

NE PAS LIQUER LES BANDES MULTIGLOZ™ ET MAX / FLEXLED™ ENSEMBLE  
N'UTILISEZ PAS LES CANAUX D'ENTRÉE MULTIGLOZ™ POUR LES BANDES MAX / FLEXLED™  
N'UTILISEZ PAS LES CANAUX D'ENTRÉE MAX / FLEXLED™ POUR LES BANDES MULTIGLOZ™



**▲ WARNING:** THE FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WHEN INSTALLING THE LED DEVICE MAY CAUSE ELECTRIC PROBLEMS IN YOUR VEHICLE WHICH COULD CAUSE VEHICLE DAMAGE, ELECTRICAL SYSTEM DAMAGE, FIRE, ELECTRICAL SHOCK, PERSONAL INJURY OR DEATH.

**INSTALLATION GUIDELINE**

This product has a distinct amperage draw and power input rating below in the installation instructions. THIS RATING MUST BE FOLLOWED. If you are not confident in your ability to install the Alpena® EZLINK MULTIGLOZ RGB™ (the "product" and "LED device"), please consult a licensed mechanic. The product must be installed in a properly functioning vehicle electrical system. Do not install this product in a malfunctioning vehicle electrical system. Do not modify the product in a way that is not intended in the instructions below.

The intended use of these strips is to provide accent & auxiliary lighting for off road use only. This product is not DOT approved.

**▲ WARNING:** Safety glasses must be used when installing this product

LED Strip Power Rating - Please consult the amperage draw table (fig. 1)

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM AMPERAGE ON EACH CHANNEL (fig. 2)

**▲ WARNING:**

Channels 1-3 are for EZLINK MULTIGLOZ RGB™ LED strips

Channels 4-6 are for FlexLED™ and MAX LED strips

FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING WILL CAUSE DAMAGE OR FAILURE OF BOTH THE DEVICE AND LED STRIPS

**INSTALLATION INSTRUCTIONS - 12 VOLT USE ONLY - POWER SOURCE MUST BE CAPABLE OF A 10A DRAW**  
For best results, temperature at installation should be between 65-90°F (18-32°C).

- Clean mounting surfaces for both the strip and the control boxes. Adhesive will not function properly if any surface contaminants such as oil, wax, or dirt is present.
- Test fit product into desired location. It is recommended to mount the receiver box near the battery, under the hood, safe from moisture and road debris. DO NOT mount close to excessive heat sources such as exhaust components or a radiator. Ensure any planned wiring routes do not interfere with the operation of any underhood components and moving parts.
- Secure the control box using the included adhesive or additional fasteners.
- Before connecting to power, ensure all strips are connected and the EZLINK™ clip is secure on both the power connection and if other strips are connected
- The clear protective surface of LED strips are temperature sensitive and in cold weather the LED strip or installation surface should be warmed with a hairdryer.
- Carefully remove adhesive back and firmly press into intended location
- Take the stripped red wire from the receiver box and connect it to a positive fused power source capable of a 10 amp draw and connect black wire to a safe, clean ground source.
- Power on vehicle and test operation

**WARRANTY**

The manufacturer warrants the EZLINK MULTIGLOZ RGB™ product when they are properly installed, connected, and operated, for a period of 1 year from the date of purchase. The warranty is void and neither the manufacturer nor the retailer is responsible for any product failure, damage, or injury if these instructions are not strictly followed.

**▲ AVERTISSEMENT :** NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS LORS DE L'INSTALLATION DES DISPOSITIF DEL PEUT CAUSER DES PROBLÈMES ÉLECTRIQUES DANS VOTRE VÉHICULE QUI POURRAIENT CAUSER DES DOMMAGES AU VÉHICULE, DES DOMMAGES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

**DIRECTIVES D'INSTALLATION**

Ce produit a un débit en ampères distinct et une tension d'entrée nominale ci-dessous dans les instructions d'installation. CE RÉGIME NOMINAL DOIT ÊTRE RESPECTÉ. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités à installer les DEL Alpena® EZLINK MULTIGLOZ RGB™ (le « produit »), veuillez consulter un mécanicien qualifié. Le produit doit être installé dans un système électrique de véhicule qui fonctionne correctement. Ne pas installer ce produit dans un système électrique de véhicule qui ne fonctionne pas correctement. Ne pas modifier le produit d'une façon qui n'est pas prévue dans les instructions ci-dessous.

L'utilisation prévue de ces bandes est de fournir un accent et un éclairage auxiliaire uniquement pour l'utilisation hors route. Ce produit n'est pas approuvé par le DOT.

**▲ AVERTISSEMENT :** Des lunettes de sécurité doivent être utilisées lors de l'installation de ce produit

Puissance de la bande LED - Veuillez consulter la table d'ampérage (fig. 1)

NE PAS EXCÉDER L'AMPERAGE MAXIMUM SUR CHAQUE CANAL (fig. 2)

**▲ AVERTISSEMENT :**

Les canaux 1-3 correspondent aux bandes LED EZLINK MULTIGLOZ RGB™

Les canaux 4-6 sont pour les bandes FlexLED™ et MAX LED

L'INCIDENCE À SUIVRE CETTE AVERTISSEMENT PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES OU DES DÉFAILLANCES DANS LE DISPOSITIF ET LES BANDES DE LED

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION BRANCHER - UNIQUEMENT SUR UN CIRCUIT DE 12 VOLTS**  
L'installation donnera de meilleurs résultats si elle s'effectue par une température de 18 à 32°C (65 à 90°F).

- Nettoyez les surfaces de montage pour la bande et les boîtes de commande. L'adhésif ne fonctionnera pas correctement si des contaminants de surface tels que l'huile, la cire ou la saleté sont présents.
- Testez le produit en place dans l'emplacement souhaité. Il est recommandé de monter le récepteur près de la batterie, sous le capot, à l'abri de l'humidité et des débris routiers. NE PAS monter près de sources de chaleur excessives telles que les composants d'échappement ou un radiateur. Assurez-vous que les lignes de câblage planifiées n'interfèrent pas avec le fonctionnement de tous les composants et pièces mobiles du sous-sol.
- Fixez la boîte de contrôle en utilisant l'adhésif inclus ou des attaches supplémentaires.
- Avant de vous connecter à l'alimentation électrique, assurez-vous que toutes les bandes sont connectées et que le clip EZLINK™ est sécurisé sur la connexion électrique et si d'autres bandes sont connectées
- La surface protectrice transparente des bandes DEL est sensible à la chaleur; par temps froid, réchauffer la bande ou la surface qui la supporte au sèche-cheveux.
- Retirez soigneusement l'adhésif puis appuyer fermement à l'endroit voulu.
- Retirez le fil rouge dénudé de la boîte du récepteur et connectez-le à une source d'alimentation à fusible positive capable d'obtenir un tirage de 10 ampères et connectez le fil noir à une source de terre sûre et propre.
- Alimentation sur véhicule et opération de test

**GARANTIE**

Le fabricant garantit les produits EZLINK MULTIGLOZ RGB™ lorsqu'ils sont installés, connectés et fonctionnant correctement, pour une période de 1 an à partir de la date d'achat. La garantie est annulée et ni le fabricant ni le détaillant ne sera tenu responsable pour toute défectuosité du produit, dommages ou blessures si ces instructions ne sont pas suivies strictement.

(fig. 1)

AMPERAGE  
AMPÉRAGE

POWER  
PUISSANCE

12" MultiGloz™

0.3A

3.6W

12" FlexLED™

0.4A

4.8W

12" MAX

0.45A

5.5W

36" FlexLED™

1.2A

14.4W

*Control all your  
Alpena® bluetooth lights  
with one app!*

DOWNLOAD / TÉLÉCHARGER

Alpena LED




*Contrôlez toutes  
vos lumières Bluetooth Alpena®  
avec une app!*

MULTIGLOZ™

(fig. 2)

FLEXLED™ or / ou MAX



SAFE, CLEAN GROUND  
COFFRE-FORT,  
TERRAIN PROPRE

12V

FUSED POWER SOURCE  
SOURCE D'ALIMENTATION  
FUSIONNÉE