

# Total Control



- 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 stations
- 4 programmes indépendants
- 4 départs d'arrosage par programme
- Water Budget: de 0% à 200%

**T**otal Control est le programmeur Irritrol conçu pour l'arrosage de vastes espaces verts et terrains de sport, qui peut gérer jusqu'à 48 stations. Sa flexibilité permet de programmer jusqu'à 16 départs quotidiens et grâce à son grand écran et son sélecteur central, la programmation est simple et rapide, même pour des systèmes avec de nombreuses stations.



## Caractéristiques

- Durée d'arrosage de 1 à 600 minutes (10 heures) par incréments de 1 minute
- Programmation d'arrosage flexible:
  - Arrosage quotidien (jusqu'à 16 départs par jour)
  - Arrosage hebdomadaire
  - Arrosage aux jours impairs ou pairs (avec l'exclusion du 31<sup>ème</sup> jour de mois)
  - Arrosage par intervalle de 1 à 30 jours
  - Calendrier d'arrosage de 365 jours
- Fonction effacement programme
- «Stacking» Programme
- Fonction pour l'interruption de l'arrosage par temps pluvieux jusqu'à 7 jours
- Démarrage automatique semi-automatique et manuel
- Commande pompe/vanne maîtresse par programme
- Mémoire permanente jusqu'à 8 ans
- Programme automatique de protection électronique\*
- Suspension de l'arrosage (Interrupteur OFF) programmable de 1 à 7 jours tout en maintenant le programme établi.
- Branchement pour capteur et interrupteur d'activation ou by-pass du capteur
- Coffre avec couvercle et serrure
- Menu multilingue
- Homologué CE

\*Identifie la vanne en court-circuit et l'élimine du programme



## Caractéristiques Additionnelles

- Maintient de l'horloge en marche sans courant jusqu'à 90 jours
- Coffre en métal avec serrure pour les versions de 36 et 48 stations

## Spécifications

- Alimentation en entrée:
  - 220 VAC, 50Hz (0,5 Amp)
- Alimentation en sortie:
  - Max par station: 24 VAC max 50 Hz (0,5 Amp)
  - Max total (commande pompe inclus): 24 VAC max 50 Hz (1,25 Amp)
- Fusible 250Volt, da 2 Amp à action lente
- Batterie alcaline 9 Volts (non incluse)
- Température de fonctionnement: de 0° a 60° C

## Dimensions

- Hauteur: 21,3 cm
- Largeur: 26,7 cm
- Epaisseur: 12,7 cm

## Options

- Capteur pluie
- Climate Logic

## Codification

Code	Description
<b>TC-6EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 6 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
<b>TC-9EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 9 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
<b>TC-12EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 12 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
<b>TC-15EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 15 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
<b>TC-18EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 18 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
<b>TC-24EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 24 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
<b>TC-36EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 36 stations, 220VAC avec transformateur incorporé, avec coffre en métal
<b>TC-48EX-R-50H</b>	Total Control, programmateur 48 stations, 220VAC avec transformateur incorporé, avec coffre en métal
<b>TC-6MOD-R</b>	Module pour Total Control 6 stations
<b>TC-9MOD-R</b>	Module pour Total Control 9 stations
<b>TC-12MOD-R</b>	Module pour Total Control 12 stations
<b>TC-15MOD-R</b>	Module pour Total Control 15 stations
<b>TC-18MOD-R</b>	Module pour Total Control 18 stations
<b>TC-24MOD-R</b>	Module pour Total Control 24 stations
<b>TC-36MOD-R</b>	Module pour Total Control 36 stations
<b>TC-48MOD-R</b>	Module pour Total Control 48 stations