



Lubricantes Edo Silver Classic

Descripción

Edo Silver Classic 15W-40 API CH-4 es un aceite de alta calidad recomendado para motores de cuatro tiempos, gasolina o diésel, con aspiración natural, turbo cargados y súper cargados que recomienden la categoría de servicio API CH-4/SJ y un grado de viscosidad SAE 15W-40.

Ideal para flotas mixtas, equipos de construcción, maquinaria agrícola y otras aplicaciones.

Edo Silver Classic SAE 15W-40 satisface las siguientes categorías de servicio: CH-4, CG-4, CF-4, CF, CE, CD, CH, CG, SJ.

Especificaciones técnicas

Densidad @ 15,5 °C g/cm ³	0.883
Viscosidad a 40 °C, cSt	110.5
Viscosidad a 100 °C, cSt	14.6
Índice de viscosidad	138
Punto de inflamación, °C	220
Punto de fluidez, °C	-34
Cenizas sulfatadas, %p	1.45
TBN, mg KOH/g	10.2

Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Cuarto	12
Galón	6
Garrafa (5gal)	1
Tambor (55gal)	1
Minitambor (15gal)	1

Beneficios

Su paquete de aditivos protege y limpia las piezas más importantes del motor, reduciendo los costos de mantenimiento y prolongando la vida útil del equipo.

Ofrece buena capacidad antioxidante.

*** Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**



CUARTO GALÓN GARRAFA 5 gal MINITAMBOR 15 Gal TAMBOR 55 gal

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.

El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.