



Grasa Eduarlube

Descripción

Grasa multipropósito de extrema presión, fabricada con aceites básicos seleccionados altamente refinados, con espesador de litio, aditivos EP (extra presión), e inhibidores de óxido y corrosión.

Su formulación la hace ideal para múltiples aplicaciones como rodamientos, cojinetes, equipos industriales, etc.

Tiene grado de consistencia NLGI2.

Especificaciones técnicas


Grado NLGI	2
Punto de goteo, °C (F)	188(370)
Penetración trabajada a 25°C (77°F)	280
Espesador (%)	12% Litio
Grado ISO de viscosidad aceite básico	220
Punto de inflamación, °C (°F)	249 (480)
Color	Ambar

Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Libra (453gr)	36
Tambor (400Lb)	1

Beneficios

- Alta resistencia al agua.
- Protección contra la corrosión y el desgaste.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Su paquete de aditivos permite conservar la película lubricante en aplicaciones de extrema presión.



Libra (453 gr)

Tambor (400lb)

*** Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.
El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.