



Lubricante Edo Silver Plus

Descripción

Edo Silver Plus 15W-40 API CI-4 Plus es un aceite de alta calidad formulado con bases lubricantes Grupo II, recomendado para motores de cuatro tiempos, gasolina o diésel, con aspiración natural, turbo cargados y súper cargados que recomienden la categoría de servicio API CI-4 Plus/SL y un grado de viscosidad SAE 15W-40.

Ideal para flotas mixtas, equipos de construcción, maquinaria agrícola y otras aplicaciones.

Edo Silver Plus SAE 15W-40 satisface las siguientes categorías de servicio: CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, CE, CD, CH, CG, SL, SJ.

Especificaciones técnicas

Viscosidad a 40 °C, cSt	125
Viscosidad a 100 °C, cSt	15.4
Índice de viscosidad	132
Punto de inflamación, °C	231
Punto de fluidez, °C	-31
Cenizas sulfatadas, %p	1.36
Fósforo, %	0.127
Cinc, % peso	0.139
TBN, mg KOH/g	10.8

Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Cuarto	12
Galón	6
Garrafa (5gal)	1
Tambor (55gal)	1

Beneficios

- Excelente control de los depósitos y lodos.
- Protege las partes del motor contra rayaduras y el desgaste.
- Controla los excesos de hollín, ayudando a extender la vida útil del filtro.
- Su paquete de aditivos ayuda a controlar los depósitos resultantes de la combustión, manteniendo limpias las piezas más importantes del motor.
- Su grado de viscosidad mejora el flujo a temperaturas bajas, obteniendo un menor desgaste en el arranque.
- Excelente protección y resistencia contra la corrosión y la oxidación a altas temperaturas.

*** Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.

El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.



CUARTO

GALÓN

GARRAFA 5 gal

TAMBOR 55 gal