



Lubricante Supermoto 4T

Descripción

Supermoto SAE 20W50 calidad JASO MA2 API SL es un lubricante multigrado formulado con bases minerales y un paquete de aditivos de máxima calidad, desarrollado para motocicletas y motores de 4 tiempo de última tecnología.

Recomendado especialmente para motocicletas que usan un único lubricante para motor, embrague y caja de cambios.

Cumple con las especificaciones de los principales fabricantes de motocicletas.

Ideal para cajas de cambios de motocicletas de 2 tiempos.

Contiene aditivos de extrema presión para garantizar el buen funcionamiento de la caja de cambios la cual se encuentra sometida a presiones muy altas en su sistema de engranajes.

Especificaciones técnicas

Clasificación	JASO MA2 / API SL
Viscosidad a 40 °C, cSt	156,6
Viscosidad a 100 °C, cSt	18,11
Índice de Viscosidad	128
Punto de inflamación ^º C	236
Viscosidad de arranque en frío a 15° C, cP	6,300max.
Color	Ambar

* **Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Garantía

El producto se debe utilizar hasta los 5 años después de la fecha de empaque para garantizar las características del mismo.


Este producto no se debe utilizar para fines diferentes a los que se encuentra destinado.

Presentaciones


Presentación	Unidad de empaque
1 Litro	12
Minitambor (15gal)	1
Tambor (55gal)	1



Litro



Minitambor 15 Gal



Tambor 55 Gal

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.

El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.