



Lubricante Transmilube

Descripción

Transmilube SAE 80W90 ha sido desarrollado para transmisiones mecánicas de motores fuera de borda, diferenciales y engranajes de otros vehículos que requieran un producto que soporte altas cargas (extrema presión). Formulado con las mejores bases de tipo parafínico y aditivos de extrema presión de tipo azufre-fósforo. Compatible con sellos y empaques. Cumple con la clasificación API GL-5.

Especificaciones técnicas

Viscosidad a 40 °C, cSt	90
Viscosidad a 100 °C, cSt	-9
Índice de Viscosidad	212
Gravedad API a 60 °F	188
Punto de chispa °C	17,5
TAN, mg KOH/g	90
Color	Rojo cereza

Beneficios

Ofrece una excelente protección contra el desgaste y la excoiación de los engranajes, especialmente cuando operan a altas velocidades, altos torques o bajo cargas de impacto.

Excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica, para minimizar la formación de lodos y depósitos.

Propiedades de extrema presión (EP) y buena resistencia térmica, proporcionan mayor vida útil a las superficies de los engranajes.


Buena resistencia a la formación de espuma.

Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Pinta (500cc)	36
Caneca (55gal)	1



Pinta (500 Cc)



Caneca 55 Gal

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.
El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.