



Lubricante Yamalube 2T

Descripción

Yamalube 2T es un aceite recomendado para todo tipo de motores fuera de borda 2 tiempos a gasolina, refrigerados por agua. Su calidad supera la clasificación TCW-3 de la NMMA (National Marine Manufacturers Association), máximo regulador de estándares de calidad de motores marinos.

Especificaciones técnicas

Viscosidad a 40 °C, Cst	35
Viscosidad a 100 °C, Cst	6,3
Índice de viscosidad 60°F	128
Gravedad API a 60°F	30
Punto de inflamación °C	70
Cenizas sulfatadas%W	0,003
Color	Verde

Tabla de mezcla con gasolina

Centímetros cúbicos de aceite por galón de gasolina

RELACIÓN GASOLINA-ACEITE	1gal c.c.	2gal c.c.	3gal c.c.	4gal c.c.	5gal c.c.	6gal c.c.
25:1	150	300	450	600	760	910
30:1	125	250	375	500	630	760
40:1	95	190	280	380	475	570
50:1	80	150	230	300	380	450

Utilice la mezcla de gasolina-aceite recomendada por el fabricante del equipo.

*** Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Beneficios

Su formulación sin cenizas evita el carbonamiento del motor, previniendo atascamiento de los anillos, la preignición y el desgaste prematuro.

Mezcla fácilmente con la gasolina.

Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Tambor (55gal)	1
Minitambor (15gal)	1
Garrafa (5gal)	2
Garrafa (2,5gal)	3
Timbo (1500cc)	16
Cuarto (946cc)	24
Pinta (473cc)	24



Pinta Cuarto Timbo Garrafa 2.5 Gal Garrafa 5 Gal Minitambor 15 Gal Tambor 55 Gal

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.

El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.