

Lubricante Yamalube 4T



Descripción

Yamalube 4T es el primer lubricante en Colombia especializado para atender las exigencias de alto rendimiento en los motores fuera de borda y motos acuáticas de 4 tiempos refrigerados por agua, los cuales, por su diseño y uso, exigen un lubricante especializado, diferente a los usados en automóviles. Cumple la nueva certificación FCW de la NMMA.

Especificaciones técnicas

SAE	20W50
Clasificación	NMMA FCW/ API SL
Viscosidad a 40 °C, cSt	197,4
Viscosidad a 100 °C, cSt	19,81
Índice de Viscosidad	VI-116
Punto de inflamación °C	225
Viscosidad de arranque en frío a 15° C, cP	Cp- 8990 max.
Cenizas sulfatadas, % wt	1,20 max.
TBN, mg KOH/g	8,09
Color	Ambar

*** Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Beneficios

Su avanzada formulación previene el desgaste prematuro de los componentes del motor y evita la oxidación.

Es un aceite mineral de alta calidad con excelente paquete de aditivos antidesgaste, inhibidores de oxidación y buena alcalinidad.

Gracias a su poder detergente conserva los motores limpios, reduciendo la necesidad de mantenimiento.

Su calidad ha sido comprobada por los principales fabricantes de motores fuera de borda.

Presentaciones


Presentación	Unidad de empaque
Cuarto (946cc)	24
Minitambor (15gal)	1
Caneca (55gal)	1



Cuarto



Minitambor 15 Gal



Caneca 55 Gal

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada. El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.