

# Pulverizador Jacto Condor BC610 PEC

## Descripción

Fumigadora tractorizada con cobertura de aplicación entre 8 a 11 metros, ideal para el sector agropecuario y forestal. Desarrollada para atender las necesidades del sector en la aplicación de fungicidas, insecticidas, abonos foliares y especialmente herbicidas en pasturas, y aplicaciones donde los equipos convencionales no pueden trabajar por irregularidades del terreno y obstáculos naturales o artificiales.

## Especificaciones técnicas

Bomba	
Tipo:	Pistón
Modelo:	JP-402A
Caudal:	40 L/min
Presión máxima:	21 Kg/cm <sup>2</sup> -300 PSI
Potencia requerida por la bomba:	2,7 hp a RPM del PTO
Manómetro:	En glicerina con escala extendida
Comando:	CJ-42A
Boquillas	
Número de boquillas:	4
Porta boquillas:	Monojet
Tanque	
Capacidad del tanque de agroquímicos:	600 lts
Material:	Polietileno de alta densidad
Agitación:	Hidráulica
Barras	
Ancho de la barra central:	2,20
Altura de la barra:	1,20m a 2,60m (depende de la altura del tractor)
Faja de aplicación:	10m a 11m*
Filtro	
Modelo del filtro:	FVS-100
Filtro de línea:	1 unidad
Dimensiones con barras cerradas:	
Dimensiones (L x An x Al m):	1,45 x 1,45 x 2,40
Peso vacío:	200Kg

\*La faja de aplicación varía en función de la presión de trabajo y de la altura de la barra sobre el objetivo.

## Incluye

Cardán estándar  
Abastecedor  
Tanque de agua limpia (12 Lts)

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica.

El uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del receptor de la ficha técnica, en cuanto a la verificación que el producto cumpla con su aplicación específica.



Requerimientos de tractor	
Velocidad de la PTO:	540 rpm
Capacidad de levante:	850 Kg
Acople a tractor:	3 puntos y PTO

## Garantía

1 año por defectos de fabricación. \*



\*Pongase en contacto con un asesor comercial de Eduardoño S.A.S. para conocer las condiciones de la garantía.

\*\*Pongase en contacto con un asesor comercial de Eduardoño S.A.S. para conocer las condiciones de la disponibilidad de servicio técnico y repuestos.