



# Lubricante Supermoto 4T

## Descripción

Supermoto SAE 40 es un lubricante monogrado formulado con bases y minerales y un paquete de aditivos de alta calidad para garantizar una adecuada protección para el motor.

Ideal para motores a gasolina de 4 tiempos utilizados en plantas eléctricas, motobombas, fumigadoras estacionarias.

## Especificaciones técnicas

SAE	40	50
Clasificación	API CF/SF	API CF/SG
Viscosidad a 40 °C, cSt	171,7	224
Viscosidad a 100 °C, cSt	15	20
Índice de Viscosidad	85	103
Punto de inflamación <sup>a</sup> C	220	230
TBN	10.8	9
Color	Ambar	Ambar

## Beneficios

Adecuada protección antidesgaste para el motor.

Limpieza en el motor y en el sistema de escape manteniendo el motor libre de depósitos.


Larga vida útil del motor

## Presentaciones

Presentación	Unidad de empaque
Cuarto (946cc)	24
Tambor (55gal)	1



Cuarto



Tambor 55 Gal

**\* Fecha de caducidad: 5 años después de empaque.**

Eduardoño S.A.S. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.

El uso de decha información es responsabilidad exclusiva del receptor en cuanto a la verificación del producto.