

ULTRACARE INTENSIFIER W

Vandbaseret, polymerisk mikroemulsion med en høj penetrationsevne samt beskyttende og forstærkende effekt



BRUGSOMRÅDE

UltraCare Intensifier W er et innovativt, vandbaseret produkt, som anvendes til at bevare og forstærke farven på natursten med medium-høj absorptionsevne, terrakotta, terrazzo, fliser af marmorchips, cementbaserede fliser og designede sten både indendørs og udendørs.

TEKNISKE EGENSKABER

Når produktet påføres materialets overflade, opfrisker og forstærker det farven og giver den en meget klar finish. Velegnet til påføring på indendørs og udendørs gulve og vægge. Ideel til vindueslister, dørtrin, dekorative detaljer og bordplader.

Den særlige sammensætning i vandemulsion gør det muligt at påføre produktet selv på fugtige underlag. Produktet er faktisk ideelt til enhver situation, hvor restfugt forhindrer påføring af lignende opløsningsmiddelbaserede produkter (som fx **UltraCare Intensifier S**).

UltraCare Intensifier W giver overflader en langtidsholdbar og yderst effektiv vand- og olieafvisende finish, og den beskytter mod pletter og reducerer smudsdannelse.

Produktet er modstandsdygtigt over for trafik og UV-stråler, danner ingen film på overfladen og har meget lidt effekt på åndbarheden og materialets skridsikkerhed. Overflader kan behandles med ét enkelt produkt.

ANBEFALINGER

- Produktet er ikke velegnet til overflader af sten eller designet sten med poleret finish eller lav absorberingsevne (brug **UltraCare Intensifier S**). Udfør altid en test på et prøveområde på overfladen, for at verificere produktets effekt.
- Påfør kun produktet på overflader, som er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, og brug altid egnet beskyttelsestøj.
- Hvis hovedformålet er at danne overflader med en vand- og olieafvisende finish og at beskytte dem mod pletter, anbefales det at bruge **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** eller **UltraCare Stain Protector S** (se de respektive tekniske datablade).
- Når **UltraCare Intensifier W** først er blevet påført, er det ikke muligt at bringe overfladen tilbage til dens oprindelige tilstand. Udfør altid en test inden brug på et lille, ikke-eksponeret sted på overfladen, eller på en prøve af det materiale, som skal behandles, for at fastslå den effekt, produktet har på finishen, før produktet påføres hele overfladen.
- Behandlingen kan gentages efter et vist tidsrum, for at bevare effekten, specielt på udendørs overflader, alt efter typen af materiale, dets eksponering for stoffer i atmosfæren samt graden af trafik og slid, som overfladen skal modstå.
- Undlad at påføre produktet på udsatte overflader, hvis der er varslet regn inden for de næste par timer efter påføringen.

- Sørg for, at området er godt ventileret under påføring og tørring, hvis produktet anvendes indendørs.

PÅFØRINGSPROCEDURE

Produktet leveres brugsklart og skal ikke fortyndes med vand. Ryst grundigt før påføring. Påfør **UltraCare Intensifier W** på et tørt (eller let fugtigt) underlag med en pensel, rulle eller fleecesvamp. Fordel produktet i et tyndt og jævnt lag over overfladen, som skal behandles, med en klud, for at hjælpe det med at trænge ind i materialet og for at fjerne eventuelt overskydende vådt produkt, før det tørrer (5 - 10 minutter under normale forhold). Den faktiske tid afhænger af forholdene i omgivelserne og absorberingsevnen i det materiale, som skal behandles. Overflader kan benyttes til gangtrafik 8 timer efter påføringen (ved +23°C og 50 % R.F.). For at forstærke farven på materialet endnu mere, kan yderligere lag af produktet påføres. Vent en time mellem hver påføring og gentag arbejdsgangen som beskrevet ovenfor.

FORBRUG

1 liter **UltraCare Intensifier W** (et lag) dækker op til 30 m² overflade. Udbyttet er stærkt afhængigt af absorptionsevnen og underlagets finish.

EMBALLAGE

UltraCare Intensifier W fås i dunke med 1 liter.

LAGRING

3 år i uåbnet originalemballage.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores website www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	homogen væske
Farve:	mælkehvid
pH (ved +20°C):	7,0
Densitet ved +20°C:	1,02 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – meget lave emissioner

PÅFØRINGSDATA

Blandingsforhold:	brugsklar
Overfladetørhed:	> 60 min.
Påføringstemperatur:	+5°C til +35°C

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11010-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

