



Photographies non contractuelles

## Extincteurs gamme Classic à Eau + additif 6 et 9 litres à pression auxiliaire

Grâce à son agent extingueur, cette gamme d'extincteurs convient parfaitement aux lieux sensibles tels que bureaux, écoles ou hôpitaux, mais également chez le particulier.

### VOS RISQUES

En entreprise comme chez le particulier, les risques d'incendie sont nombreux et des gestes apparemment anodins peuvent être source de drame.

Il y a le bricoleur qui stocke peintures, solvants, colles, essence et autres produits inflammables de toutes sortes dans l'atelier, le garage ou même les placards de la maison...

Les bureaux, ateliers ou entrepôts sont également source de danger...

### LA SOLUTION ORFEU

L'extincteur Classic à Eau pulvérisée avec additif 6 et 9 litres – Pression Auxiliaire

Agit efficacement sur tous les feux de classe A et B (feux secs et feux de liquides)



**FEUX SECS**  
Bois, tissu, carton, papier, ...



**FEUX DE LIQUIDES**  
Hydrocarbures, acétone, alcool, solvant, ...

Tête en alliage d'aluminium  
Poignée en polyamide chargée de fibre de verre  
Par sécurité, la goupille ne peut être remise après fonctionnement de l'appareil.

Les produits de la gamme Orfeu sont fabriqués par le groupe Tyco International, leader mondial de la protection incendie.

### Garanties

Conforme à la Directive européenne PED 97/23/CE et aux normes en vigueur NF-EN3-7

Réalisation des tests de fonctionnement et d'efficacité par un laboratoire reconnu.

Contrôle régulier de la fabrication en série par rapport aux tests initiaux, effectué par un organisme tierce partie.

Rechargement ou remplacement pris en charge par l'Assurance en cas d'utilisation sur un feu.

NF-Extincteurs Normes NF-EN3-7 A1	Conforme à la directive 97/23/CE

# Orfeu



## Ne laissez pas votre entreprise ou magasin partir en fumée

Chaque année, 23000 incendies se déclarent en entreprise.

50 % des entreprises meurent dans les 2 jours qui suivent le sinistre ; 90 % disparaissent définitivement dans les 2 ans ...

Les conséquences d'un incendie au sein d'une entreprise ou d'un commerce peuvent s'avérer dramatiques :

- Perte du stock, de documents commerciaux, d'archives ou de fichiers
- Perte de clientèle, de chiffre d'affaires
- Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
- Blessures ou décès du personnel et du Chef d'Entreprise

## Pour votre sécurité incendie, choisissez les solutions du leader mondial Tyco :

- Extinction : maintenance de tous types d'appareils
- Prévention : étude d'implantation, formation, ...
- Systèmes d'évacuation : maintenance des trappes de désenfumage, BAES, ...

## Les atouts des extincteurs Classic à Eau + additif 6 et 9 litres à pression auxiliaire

- Utilisation simple en 3 temps :
  - Enlever la goupille de sécurité
  - Lever le levier de commande (poignée)
  - Viser la base des flammes en actionnant la gâchette.
- Mise en pression de l'appareil par relevage de la poignée, entraînant ainsi la percussioin de la cartouche CO<sub>2</sub> et la libération du gaz.
- La percussioin est matérialisée par l'apparition d'un témoin rouge pour la poudre ou jaune pour l'eau avec additif au niveau de la poignée.

## Caractéristiques techniques

Types	CLC A6 PA	CLC A9 PA
Agent extincteur	Eau + additif	
N° de certification	EA6 100 426	EA9 100 425
Foyers types	13A/183B	21A/233B
Bouteille auxiliaire	60 g	80 g
Durée de fonctionnement	24,3 s	36 s
Températures d'utilisation	+ 5°C à + 60°C	+ 5°C à + 60°C
Hauteur maxi	580 mm	750 mm
Diamètre d'encombrement	220 mm	220 mm
Poids total en kg	10,8	15,2
Masse ou volume de la charge	6 l	9 l
Réservoir	Acier	Acier
Revêtement peinture	Polyester / Epoxy rouge à l'extérieur Plascoat à l'intérieur	

**A votre écoute**  
**04 70 05 15 50**

**E-mail**  
**orfeu@tycoint.com**

**Orfeu**