


therm CA 12/150

mit Schlauchtrommel


 Video

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
 - Kränzle Axialpumpe
 - Totalstop-System
 - Druckregulierung
 - Reinigungsmittelansaugung
 - Feststellbremse
 - Wasserkasten: Volumen 3 l
 - komfortable Schlauchtrommel
 - Twist-Stop-Verdrehschutz
 - analoge Temperaturregelung
 - Strömungswächter
 - Brennkammervorbelüftung


LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL
mit wichtigen Basisfunktionen

Art.Nr. **626210**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	12 720
Zulässiger Überdruck	bar MPa	165 16.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 7.2
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	58

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN8) 44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	 045 12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310