



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

APARIENCIA

Sólido inodoro, compuesto de perlas y cristales.

COLOR

Mezcla de sólidos color blanco, gris y rojizos.

SOLUBILIDAD

Parte de sus componentes son altamente solubles en agua.

pH (en solución)

14

VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de elaboración.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener en envase original y cerrado, en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños y mascotas.

DESBLOCK
POTE 700 g | POTE 200 g



Rápida acción



Uso directo

DESCRIPCIÓN

Producto sólido a base de soda caustica, que busca mejorar la efectividad de esta, minimizando los riesgos que implica la preparación de la misma.

USOS

Desarrollado para línea hogar e industrial. Para mantención y limpieza regular de desagües y cañerías tapadas.

BENEFICIOS

A diferencia de los productos cáusticos que requieren previa preparación, su uso es directo en el artefacto a destapar, basta con agregar unas cucharadas en la cañería y acompañar con un poco de agua fría o tibia y ¡Listo!

La mezcla de aditivos alcalinos y abrasivos proveen un efecto de limpieza mientras desintegran restos orgánicos, de papel, pelos, etc., que generan las molestas obstrucciones.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADOS



Guantes



Antiparras

DESBLOCK

POTE 700 g | POTE 200 g



Rápida acción



Uso directo

MODO DE USO

1. Utilizando los elementos de protección personal necesarios, agregar 2-3 cucharadas grandes de Desblock directo en el artefacto a destapar.
2. Agregar un poco de agua fría o tibia y dejar actuar por unos 15 minutos. Es posible que se escuche un burbujeo por la formación de gas.
3. Enjuagar con agua.
4. Repetir el proceso de ser necesario.

RECOMENDACIONES

- Utilizar elementos de protección personal adecuados para la manipulación del producto.
- No usar una cantidad mayor a la ya indicada, si desea aumentar la efectividad, sólo recomendamos incrementar el tiempo de acción.
- No utilizar agua hirviendo.
- No utilizar en cañerías de plástico muy delgadas o perforadas.
- No mezclar con otros productos de limpieza.
- Para destapar WC o artefactos con sifón, se recomienda aplicar como de costumbre y ayudarse con un sopapo, éste permitirá que el producto alcance la obstrucción.

SEGURIDAD

Producto corrosivo e irritante de tejidos. Manipular con los elementos de protección adecuados y evitando el contacto directo con el mismo. Mantener alejado de niños y mascotas en un lugar fresco y seco. Para mayor información de seguridad, almacenamiento y manipulación del producto consultar hoja de datos de seguridad.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl