



passol

## PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

### APARIENCIA

Líquido levemente viscoso  
amarillento de aroma característico

### DENSIDAD

1.100 ± 0,020 g/ml

### pH

14

### OLOR

Suave aroma a lavanda.

### VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de  
elaboración.

# DESTAP

BOTELLA 500 ml | BOTELLA 1 Lt



Rápida acción



Fácil uso

## DESCRIPCIÓN

Es un gel activo formulado con una mezcla de químicos, oxidantes y surfactantes. Formulado para dirigirse a la obstrucción y actuar en ella de manera rápida y eficiente, degradando pelos, restos orgánicos, grasas, papel, etc. Además, elimina olores dejando un agradable aroma a lavanda.

## USOS

Desarrollado para línea hogar e industrial. Para mantención regular de desagües y cañerías tapadas.

## BENEFICIOS

- Alto poder de acción.
- Rápida efectividad.
- Muy fácil de usar.
- El uso regular de este producto mantiene cañerías y desagües siempre en perfecto estado, evitando así la constante acumulación de materia orgánica indeseable.
- Se vierte en el agua y por gravedad se dirige directamente hacia la obstrucción.
- Apto para cañerías de plásticos, PVC, y metal, trituradores, de basura y sistemas sépticos.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)



passol

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADOS



Guantes



Antiparras

# DESTAP

BOTELLA 500 ml | BOTELLA 1 Lt



Rápida acción



Fácil uso

## MODO DE USO

1. Utilizando los elementos de protección personal necesarios, agitar el envase muy bien antes de usar, el producto debe estar lo más homogéneo posible para que sea efectivo.
2. Para obstrucción completa del artefacto y poco o nula circulación de agua, verter todo el contenido en la cañería que desea destapar o limpiar. Si la obstrucción es parcial y existe menor circulación de agua, verter el contenido en porciones. Para mantención de cañerías considerar el uso de 1/3 del envase aproximadamente.
3. -Dejar actuar al menos 1 hora. Pasado este tiempo, agregar agua caliente y enjuagar con agua fría.
4. Repetir la acción de ser necesario. Si el problema continúa extender el tiempo de acción, se puede dejar actuar toda la noche si es necesario.

## SEGURIDAD

Producto corrosivo e irritante de tejidos. Manipular con los elementos de protección adecuados y evitando el contacto directo con el mismo. Mantener alejado de niños y mascotas en un lugar fresco y seco. Para mayor información de seguridad, almacenamiento y manipulación del producto consultar hoja de datos de seguridad.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)