



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

DENSIDAD

0.848 ± 0.020 g/ml a 20 °C

NU

1263

SOLUBILIDAD

Insoluble en agua.

ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar fresco y seco, en su envase original.

VIGENCIA

12 meses desde la fecha de elaboración.

DILUYENTE EPÓXICO DI-19

BOTELLA 1 L | BIDÓN 5 L | TAMBOR 200 L

DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro translúcido de olor característico. Formulado en base a una mezcla balanceada de solventes aromáticos y oxigenados, que permite regular la viscosidad de aplicación de sistemas epóxicos, permitiendo una eficiente brochabilidad y humectación del producto que se requiere aplicar.

USO

Se usa principalmente como diluyentes para sistemas epóxicos, para regular su viscosidad. También es útil como diluyente de limpieza para las herramientas utilizadas en la aplicación de los mismos.

SEGURIDAD

Líquido inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No utilizar cerca de equipos energizados, chispas, llamas o fuentes de ignición. Utilizar en ambientes ventilados. Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de datos de seguridad de material. (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. **Última revisión: marzo, 2020.**

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl