



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

DENSIDAD

0.860 ± 0.005 g/ml a 20 °C

NU

1263

SOLUBILIDAD

Insoluble en agua.

ALMACENAMIENTO

Guardar en lugar fresco y seco, en su envase original.

VIGENCIA

12 meses desde la fecha de elaboración.

DILUYENTE POLIURETANO PREMIUM

BOTELLA 1 L | BIDÓN 5 L | TAMBOR 200 L

DESCRIPCIÓN

Líquido translúcido de olor característico. Producto regulador de viscosidad de gran desempeño. Elaborado con una mezcla de solventes de alta calidad que permiten una evaporación idónea, otorgando a la aplicación una excelente nivelación, mayor resistencia al blanqueo y una óptima terminación. Compatible con los mejores sistemas poliuretanos del mercado.

USO

Destinado principalmente como regulador de viscosidad de sistemas uretanos, principalmente en el mercado automotriz.

Para limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación.

SEGURIDAD

Líquido inflamable. No exponer el envase al sol o a altas temperaturas. No utilizar cerca de equipos energizados, chispas, llamas o fuentes de ignición. Utilizar en ambientes ventilados. Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de datos de seguridad de material. (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. **Última revisión: Enero, 2023.**

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escríbanos a info@passol.cl