



passol

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

COLOR

Marfil y Damasco

DENSIDAD

1.30 ± 0.02 Kg/L a 20°C

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto: 1 – 2 hrs.

Repintado: 6 – 8 hrs.

(Dependiendo de las condiciones ambientales).

VISCOSIDAD

90 – 105 KU a 25 °C

MOLIENDA

6.0 – 7.0 Hegman.

LÁTEX (COLORES)

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA CON COLOR
BALDE 10 Litros



Económico



Acción
antihongo



Rápido
Secado



Listo uso

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento formulado en base a resina acrílica modificada que forma una película de rápido secado, adecuado rendimiento y poder cubriente en tres manos. Recomendado para ambientes interiores. Pintura de decoración de gran precio calidad.

BENEFICIOS

- Listo para su uso.
- Con acción antihongo.
- Altamente económico.
- Rápido secado.

USOS

Para aplicar sobre concreto, fibrocemento, papel mural, albañilería, superficies empastadas, yeso, etc. Toda superficie alcalina.

SEGURIDAD

Producto no inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso contrario lavar con abundante agua por algunos minutos. Si se presenta irritación consultar a un médico.

Aplicar en lugares ventilados, de no ser posible, utilizar ventilación forzada.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escríbanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

TERMINACIÓN

Mate.

RENDIMIENTO TEÓRICO

35 ± 2 m² por galón por mano a 1 mil de espesor seco.

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

23.0 ± 1.5 %

DILUYENTE RECOMENDADO

Agua.

VIDA ÚTIL

12 meses, almacenado en un lugar fresco ,seco y en su envase original.

LÁTEX (COLORES)

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA CON COLOR
BALDE 10 Litros



Económico



Acción
antihongo



Rápido
Secado



Listo uso

APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libres de grasas, aceites, hongos, moho, polvo, pintura en mal estado y cualquier contaminante que impida una correcta adherencia al sustrato.

Para repitar sobre superficies con brillo se debe lijar previamente.

- APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Se recomienda agitar bien el contenido del envase antes de aplicar.

El producto esta listo para su uso, pero dependiendo de los requerimientos se puede diluir con agua.

Para obtener mejores resultados aplicar 2 a 3 manos dejando secar la superficie antes de volver a pintar.

Las herramientas utilizadas en la aplicación se lavan con agua y jabón.

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar el proceso de pintado cuando la temperatura ambiental sea superior a 5 °C y la humedad relativa del aire inferior a 85 %.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl