



passol

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

COLORES

Incoloro, Pino, Alerce, Caoba, Castaño, Nogal y Negro.

TERMINACIÓN

Mate.

DENSIDAD

1.02 ± 0,02 Kg/L

SÓLIDOS VOLUMÉTRICOS

6 ± 2 %

VISCOSIDAD

11 ± 2 seg. en copa Ford #4 a 20°C

TIEMPO DE SECADO

Tacto: 10 – 20 min.

Repitado: 1 – 2 hrs.

Secado final: 7 días.

TRANSFERENCIA 100%.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aprox. 9 m² por galón por mano a un espesor seco de 1 mils.

MADESSOL

PROTECTOR PROFUNDO DE MADERA BASE AGUA CON DOBLE FILTRO UV, HIDORREPELENTE, ANTITERMITAS Y ANTI-HONGOS Y ALGAS

Galón 3,785 L | Tineta 4 gln.



Anti Termitas



Impregnante



No se descascara



Filtro UV



Protección climática



Base agua

DESCRIPCIÓN

Madessol es un impregnante en base a resina acrílica acuosa y aditivos especializados, que le otorga a la madera protección para uso en exterior e interior, ideal para ambientes climáticos agresivos y alta exposición a la intemperie. Su completa fórmula además previene y protege de daños producidos por acción de hongos y termitas, radiación ultravioleta y humedad. Aumenta significativamente la vida útil de la madera, dejando una terminación natural. Además de ser amigable con el medioambiente, Madessol Acuoso es un protector que penetra hacia el alma de la madera, no forma película, por lo cual no se descascara, y su mantención no requiere mano de obra especializada. Desarrollado en 6 colores y también en versión incolora, para mantener, embellecer y resaltar la veta natural de la madera. Producto de fácil aplicación y listo para su uso. No necesita dilución.

BENEFICIOS

- Desarrollado especialmente para madera con alta exposición a las inclemencias del medio ambiente.
- Estabiliza la madera; la madera no se raja, no se tuerce, no se contrae, no se curva.
- Protege contra organismos vivos, insectos Xilófagos, hongos, algas, etc.
- Protege contra los rayos UV; la madera no se oxida, estabilidad del color.
- Fácil de aplicar; no requiere mano de obra especializada.
- Fácil mantención; solo sacar el polvo y aplicar sobre madera seca
- Acabado natural de la madera y colores de terminación.

USOS

Diseñado con el objetivo de dar protección a maderas con alta exposición a agentes dañinos causados por la intemperie, tanto en el exterior como en el interior. Para la decoración de maderas de exterior que necesiten protección, tales como vigas, pérgolas, pilares, rejas, corta vistas, shutters, pérgolas, decks, muebles, comedores y todo tipo de madera con exposición a la intemperie.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escribanos a info@passol.cl



passol

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación con brocha o rodillo, para la aplicación con pistola se sugiere utilizar a baja presión.

REPINTADO

La naturaleza de Madessol permite que pueda ser repintado con diferentes tipos de recubrimientos, ya sean base solvente o base agua. La adherencia de una capa de terminación no debiera verse afectada.

VIDA ÚTIL

24 meses a partir de la fecha de elaboración conservando en su envase original, tapado.

MADESSOL

**PROTECTOR PROFUNDO DE MADERA BASE AGUA CON DOBLE FILTRO UV,
HIDORREPELENTE, ANTITERMITAS Y ANTI-HONGOS Y ALGAS**
Galón 3,785 L | Tineta 4 gln



Anti
Termitas



Impregnante



No se
descascara



Filtro UV



Protección
climática



Base
agua

APLICACIÓN

Maderas nuevas

1. Elimine la suciedad de la madera. La madera debe estar seca y libre de polvo, grasas o residuos.
2. Aplique Madessol acuoso con una brocha o rodillo.
3. Pasado 10 a 20 minutos (secado tacto), aplique una segunda mano.

Maderas antiguas, restauración

1. Para maderas con barniz antiguo remueva todo el barniz de la superficie. En caso de tener residuos, lije con grano 120 y luego suavice la superficie con grano 180. Elimine los residuos de polvo.
2. Aplique Madessol acuoso, siguiendo instrucciones de aplicación como madera nueva.

Nota: Para una mayor protección contra termitas, tanto aéreas como terrestres, impregnar con Madessol acuoso por todas las caras de la madera antes de instalar. Los materiales utilizados se deben limpiar con agua. Mantenga el envase bien tapado. El rendimiento y el secado pueden variar según la temperatura, espesor de la película y las características de la superficie, así también el color se puede ver afectado por la densidad y rugosidad de la madera.

SEGURIDAD

El producto se debe mantener en su envase original, en un lugar fresco y seco. Los componentes de este producto NO son inflamables. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.

Consulte siempre antes de usar el producto la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS, MSDS).

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

QUÍMICA PASSOL S.A.

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite www.passol.cl o escríbanos a info@passol.cl