

Anleitung Poolchemie

PH Minus Pulver: Das PH Minus Pulver, muss im Vollbetrieb in der Mitte des Whirlpools beigefügt werden. Bei 15g PH Minus Pulver wird der PH-Wert um 0.2 units gesenkt. Im Behälter haben Sie ein Messbecher für die genaue Dosierung. Beachten Sie das nach benutzen des PH Pulver der Wert sich erst innerhalb 1-2 Tage angepasst hat.

PH Plus Pulver: Das PH Plus Pulver, muss im Vollbetrieb in der Mitte des Whirlpools beigefügt werden. Bei 15g PH Plus Pulver wird der PH-Wert um 0.2 units erhöht. Im Behälter haben Sie ein Messbecher für die genaue Dosierung. Beachten Sie das nach benutzen des PH Pulver der Wert sich erst innerhalb 1-2 Tage angepasst hat.

Antikalk Mittel: Das Antikalk Mittel, muss im Vollbetrieb in der Mitte des Whirlpools beigefügt werden. Dies ist bei der erst Befüllung zwingend nötig 5-6 Kappen. Nach der Erstbefüllung muss 1-mal im Monat wieder 2-3 Kappen nachgefüllt werden

Chlor Multitab 5 in 1: Das Chlor Multitab, muss im oberen Fach des Dosierschimmers gelegt werden. Achten Sie darauf das immer eine Tablette in dem Dosierschwimmer ist. Dies wird bei Normalgebrauch einmal in der Woche sein.

Chlorschock Pulver: Das Chlorschock Pulver ist für eine schnelle Desinfektion. Wenn Sie das Wasser schnell reinigen möchten können Sie das Pulver bei Vollbetrieb direkt in die Mitte des Whirlpools beifügen. Danach sollten Sie 24h nicht ins Wasser.

Teststreifen Chlor+PH Wert: Wie in der Anleitung in der Box beschrieben, muss erst Wasser aus mind. 20cm Wassertiefe in den Kunststoffbehälter gefüllt werden, danach wird je eine Tablette in das jeweilige Fach hineingelegt. Der Kunststoffbehälter muss dann geschüttelt werden, woraufhin der jeweilige Wert angegeben wird. Der ideale Wert für PH liegt bei 7.0, für Chlor 2 ppm und für Aktivsauerstoff 5-8 ppm. Der PH-Wert sollte in den ersten 2 Monate all 1-2 Wochen gemessen werden, danach reicht all 3-4 Wochen aus.

Aktivsauerstoff Pulver: Das Aktivsauerstoff Pulver, muss im oberen Fach des Dosierschimmers gelegt werden. Achten Sie darauf, dass es immer Pulver im Dosierschwimmer hat und der Ring des Dosierschwimmers zu ist. Bei Normalgebrauch sollten Sie einmal in der Woche einen ganzen Behälter ca. 50g nachfüllen.

Wichtig: Bei Anwendung von Aktivsauerstoff, sollte dieser immer in Kombination mit dem Wasserklärer gebraucht werden.

Teststreifen AS+PH Wert: Wie in der Anleitung in der Box beschrieben, muss erst Wasser aus 20cm tiefe in den Kunststoffbehälter gefüllt werden, danach wird je eine Tablette in das jeweilige Fach hineingelegt. Der Kunststoffbehälter muss dann geschüttelt werden, woraufhin der jeweilige Wert angegeben wird. Der PH-Wert sollte in den ersten 2 Monate all 1-2 Wochen gemessen werden, danach reicht all 3-4 Wochen aus.

Antischaum Mittel: Das Antischaum Mittel, muss im Vollbetrieb in der Mitte des Whirlpools beigefügt werden. Jeweils eine Kappe bei Bedarf.

Wasserklärer flüssig: Der Wasserklärer flüssig, muss im Vollbetrieb in der Mitte des Whirlpools beigefügt werden. Der Wasserklärer ist hauptsächlich gegen Algen und sollte bei unklarem Wasser eingesetzt werden. Einmal in der Woche 2-3 Kappen kombiniert mit dem Aktivsauerstoff Pulver.

Spa Klärer: Eine Portion Spa Klärer, muss im Vollbetrieb in der Mitte des Whirlpools beigefügt werden. Der Spa-Klärer beseitigt Reste von Öl, die durch Sonnencremen im Whirlpool bleiben.

Filterreiniger: Der Filterreiniger wird für die Reinigung der Filter genutzt. Sie können 0.5l Filterreiniger mit 5L Wasser vermischen und die Filter 2h einweichen. Danach die Filter mittels Rotorbewegung reinigen und wieder einsetzen.

Rohrreiniger: Der Rohrreiniger ist essenziell für eine Langzeit Nutzung des Whirlpools. Dieser wird vor dem Entleeren des Wassers beigemischt. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite der Flasche.

Aromatherapie: Die Aromatherapie beim Modell Titanium und Rhodium in den jeweiligen Behälter füllen. Ansonsten kann es auch direkt in den Whirlpool beigemischt werden.

Übersicht bei 1m2 Wassermenge:

- PH-Wert Messen, in den ersten 2 Monate all 1-2 Wochen danach all 3-4 Wochen.
- Chlor Tabs einmal in der Woche
- Aktivsauerstoff einmal in der Woche ganzen Messbecher
- Wasserklärer einmal in der Woche 2-3 Kappen
- Antikalk bei der Erstbefüllung 4-5 Kappen danach 1 mal im Monat 1-2 Kappen
- Antischaum bei Bedarf 1 Kappe
- Spa Klärer bei Bedarf 1 Beutel
- Aroma bei Bedarf all 1-2 Wochen
- Rohrreiniger vor dem entleeren

Allgemeine Info:

PH Wert 7.0

Bluetooth Passwort 2288

Der Filterwechsel muss nach maximal 6 Monaten erfolgen ansonsten können Garantieleistungen entfallen!

Der Wasserwechsel sollte auch mindestens 2-mal im Jahr durchgeführt werden, dies kann man direkt mit dem Filterwechsel kombinieren.