

Instructions pour la chimie du Whirlpool

PH moins: La poudre PH moins doit être au milieu du bain à remous lorsqu'il fonctionne à pleine capacité attaché. Avec 15 g de poudre PH Minus, la valeur du PH est réduite de 0,2 unité. dans le Conteneur vous avez une tasse à mesurer pour le dosage exact. Notez qu'après utilisez la poudre PH la valeur n'a été ajustée que dans les 1-2 jours.

PH plus: La poudre PH Plus doit être au milieu du spa lorsqu'il fonctionne à pleine capacité attaché. Avec 15 g de poudre PH Plus, la valeur du PH est augmentée de 0,2 unité. Dans le conteneur avoir une tasse à mesurer pour le dosage exact. Notez qu'après avoir utilisé le Poudre de PH la valeur n'a été ajustée que dans les 1-2 jours.

Anti-calcaire: L'anti-calcaire doit être au milieu du bain à remous lorsqu'il est pleinement opérationnel attaché. Ceci est absolument nécessaire pour le premier remplissage, au cas où vous remettez de l'eau Remplissez le spa et ajoutez 1 à 2 bouchons une fois par mois. Le montant requis est décrit ci-dessous sur l'emballage. Après le remplissage initial, une fois par mois à nouveau 1-2 bouchons sont remplis.

Multichlor 360⁰: Le Multichlor 360⁰ doit être placé dans le compartiment supérieur du flotteur doseur. Assurez-vous qu'il y a toujours un comprimé dans le flotteur doseur. Ce sera une fois par semaine avec une utilisation normale.

Poudre de choc de chlore: La poudre de choc de chlore est destinée à une désinfection rapide. Si vous souhaitez nettoyer l'eau rapidement, vous pouvez ajouter la poudre directement au centre du bain à remous lorsqu'il fonctionne à pleine capacité.

Bandelettes de test chlore + valeur PH: Comme décrit dans les instructions dans la boîte, de l'eau doit d'abord être versée dans le récipient en plastique à une profondeur d'au moins 20 cm, puis une pastille est placée dans le compartiment correspondant. Le récipient en plastique doit ensuite être secoué, après quoi la valeur respective est indiquée. La valeur idéale pour le pH est de 7,0, pour le chlore de 2 ppm et pour l'oxygène actif de 5 à 8 ppm. La valeur du pH doit être mesurée toutes les 1 à 2 semaines pendant les 2 premiers mois, puis toutes les 3 à 4 semaines sont suffisantes.

Choc sans Chlore poudre: La poudre choc sans chlore doit être placée dans le compartiment supérieur du flotteur doseur. Assurez-vous qu'il y a toujours de la poudre dans le flotteur doseur. Avec une utilisation normale, vous devez remplir un récipient entier d'environ 50 g une fois par semaine.
Important : lors de l'utilisation la poudre choc sans chlore, il doit toujours être utilisé en combinaison avec le clarificateur d'eau.

Bandelettes de test AS + valeur PH: Comme décrit dans les instructions de la boîte, de l'eau doit d'abord être versée dans le récipient en plastique à une profondeur de 20 cm, puis un comprimé est placé dans le compartiment correspondant. Le récipient en plastique doit ensuite être secoué, après quoi la valeur respective est indiquée. La valeur du pH doit être mesurée toutes les 1 à 2 semaines pendant les 2 premiers mois, puis toutes les 3 à 4 semaines sont suffisantes.

Anti-écume: L'agent anti-écume doit être ajouté au milieu du bain à remous lorsqu'il fonctionne à pleine capacité. Un bouchon chacun si nécessaire.

Eau éclatante: Le clarificateur d'eau éclatante doit être ajouté au centre du bain à remous lorsqu'il est en plein fonctionnement. Le clarificateur d'eau est principalement contre les algues et doit être utilisé lorsque l'eau n'est pas claire. Une fois par semaine 2-3 capsules associées à la poudre d'oxygène actif.

Clarificateur d'eau: Une partie du clarificateur d'eau doit être ajoutée au centre du bain à remous lorsqu'il fonctionne à pleine capacité. Le clarificateur de spa élimine tout résidu d'huile laissé dans le spa par la crème solaire.

Aromathérapie: Pour les modèles Titane et Rhodium, remplissez l'aromathérapie dans le récipient respectif. Avec le modèle Platinum et les spas de nage, l'aromathérapie doit être dosée par vous-même et ajoutée au centre du bain à remous lorsqu'il est en pleine opération.

Vue d'ensemble avec 1m2 de volume d'eau:

- Mesurez la valeur du PH toutes les 1-2 semaines pendant les 2 premiers mois, puis toutes les 3-4 semaines.

- Onglets de chlore une fois par semaine

- Tasse doseuse entière d'oxygène actif une fois par semaine

- Clarificateur d'eau 2-3 bouchons une fois par semaine

- Antikalk avec le premier remplissage 4-5 capsules puis une fois par mois 1-2 capsules

- Anti-mousse 1 bouchon si besoin

- Spa clarificateur si besoin 1 sachet

- Arôme toutes les 1-2 semaines si nécessaire

Informations générales:

Valeur pH 7,0

Mot de passe Bluetooth 2288

Le changement de filtre doit avoir lieu au bout de 6 mois maximum, sinon la garantie ne s'appliquera pas !

Le changement d'eau doit également être effectué au moins deux fois par an, cela peut être combiné directement avec le changement de filtre.