

Gianco


FARETTO CON PICCHETTO 5W

APPLICAZIONE: PAVIMENTO

98400/06

EAN: 8020588640988

COLORE: NERO



CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	1x COB Ø4.0 mm
Temperatura colore	3000K
Lumen nominali	521
Lumen reali	478
CRI	>80
Corrente	50mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	ORIENTABILE
Ottica	32°

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	VETRO
Finitura diffusore	TRASPARENTE
Peso netto	0.19 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	5 W
Efficienza energetica	Classe F

GIANCO 98400 - 99400

32°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	57 cm	840	1240
	200 cm	115 cm	210	310
	300 cm	172 cm	93	138
	400 cm	229 cm	53	78
	500 cm	287 cm	34	50



Gianco

FARETTO CON PICCHETTO 5W


APPLICAZIONE: PAVIMENTO



99400/06

EAN: 8020588640995

COLORE: NERO



CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	1x COB Ø4.0 mm
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	538
Lumen reali	493
CRI	>80
Corrente	50mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	ORIENTABILE
Ottica	32°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	VETRO
Finitura diffusore	TRASPARENTE
Peso netto	0.19 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	5 W
Efficienza energetica	Classe F

GIANCO 98400 - 99400

32°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX(med)	LUX(max)
	100 cm	57 cm	840	1240
	200 cm	115 cm	210	310
	300 cm	172 cm	93	138
	400 cm	229 cm	53	78
	500 cm	287 cm	34	50

