



NAKED GUN[®]

SPRAY GUN CLEANER

LIMPIADOR PARA PISTOLA ROCIADORA

- Works on Solvent & Waterborne Paints
Funciona en pinturas a base de solvente o a base de agua
- Quickly Dissolves Paint
Disuelve pintura rápidamente
- Powerful Spray Stream
Potente flujo de pulverización



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read entire label prior to purchase, use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT 15 OZ (425 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. Contains Acetone, N-Butyl Acetate and Propellant. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing.

FIRST AID - IF SWALLOWED, contact your Poison Control Center 1-800-222-1222, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Protect surrounding areas from overspray. Hold can in an upright position and point arrow on top of button away from you. 2. To remove paint from the inside of gun, spray directly into the paint inlet or paint cup while holding the gun trigger. Continue spraying until waste runs clear. 3. To remove paint from the outside of gun, hold can approximately 6 - 12 inches from the gun, and apply liberally. Partially cured paint should be allowed to soften for a few minutes before wiping off.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Product Category: Multi-Purpose Solvent
MAX VOC: 3% by weight

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

Product Number: ENCGO
©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **ÚSELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara antipolvo no brinda protección contra vapores.

VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene acetona, acetato de n-butilo, y propelente. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No ingerir.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas por encima de 120°F. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento 1-800-222-1222, sala de emergencias del hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de Datos Técnicos y precauciones en la FDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Proteja las áreas circundantes contra el exceso de atomizado. Sostenga el envase en posición vertical y no apunte la flecha de la parte superior del botón hacia usted. 2. Para retirar pintura por dentro de la pistola, atomize directamente sobre la entrada o recipiente de pintura mientras se sostiene el disparador del arma. Continúe atomizando hasta que los residuos salgan claros. 3. Para retirar pintura por fuera de la pistola, sostenga la lata aproximadamente a 6 - 12 pulgadas del arma y aplique generosamente. La pintura parcialmente curada debe ablandarse durante unos minutos antes de ser removida con un trapo.

Note: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

