



## ATV 4000RS - SYNTHETIC -

**REGULAR**

Normes : JASO MA2 - API SL

M033IPN024  
**MA2**  
JASO T 903 : 2016

API SG → API SH → API SJ → **API SL** → API SM → API SN

**Grade disponible : 10W-40**

ATV 4000RS est un lubrifiant semi-synthétique de qualité pour quads 4 temps, destiné à un usage régulier.

Sa formulation vous assure une lubrification et une protection complète de votre moteur.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		10W-40	
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,869	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	14,6	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	100,0	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	151	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	°C
TBN	ASTM D2896	7,06	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	mg KOH/g
N°JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN078	-

